

CAU CHOS

PROGOM®



PLANCHAS DE CAUCHO,
ELASTÓMEROS Y PAVIMENTOS

PLANCHAS DE CAUCHO INDUSTRIALES PROGOM®

	Color	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (m)	Densidad (g/cm³)	Dureza (Shore A)	Carga de rotura (Mpa)	Elongación a la rotura (%)	Temperatura de trabajo (C°)	Ácidos diluidos y álcalis	Ácidos concentrados y bases	Ozono	Aceites e hidrocarburos
SBR													
SBR	●	1 a 12	1000/1200/1400/1500	10	1,50	65	3	200	-25 +70				
	●	15 a 20	1200/1400	5	1,50	65	3	200	-25 +70				
SBR Moldeada	●	10 a 50	1500	1	1,60	70	3	200	-25 +70				
SBR + Inserción Algodón (1p)	●	2 a 12	1200	10	1,50	65	3	200	-25 +70				
SBR + Inserción Metal (1p)	●	2 a 8	1200	10	1,50	65	4	250	-25 +70				
NEOPRENO CR													
Neopreno CR	●	1 a 12	1200	10	1,50	65	4	250	-25 +90				
	●	15 a 20	1200	5	1,50	65	4	250	-25 +90				
NITRILÓ NBR													
Nitrilo NBR	●	1 a 12	1200/1400	10	1,50	65	4	250	-25 +90				
	●	15 a 20	1200/1400	5	1,50	65	4	250	-25 +90				
Nitrilo NBR Food Grade	○	1 a 10	1200	10	1,60	65	4	250	-25 +90				
EPDM													
EPDM	●	1 a 12	1200	10	1,40	65	4	250	-25 +120				
Goma Virgen NR													
Goma Virgen NR	●	1 a 12	1200	10	1,15	50	15	450	-40 +80				
	●	15	1200	5	1,15	50	15	450	-40 +80				

PLANCHAS DE CAUCHO ALTAS PRESTACIONES PROGOM®

Silicona VMQ													
Silicona VMQ	○ ●	0,5 a 12	1200	10	1,25	60	6	300	-60 +200				
	○	15 a 20	1000	1	1,25	60	6	300	-60 +200				
Silicona VMQ Metal-Detectable	●	2 a 6	1200	10	1,25	63	8	290	-60 +200				
	●	8 a 10	1200	5	1,25	63	8	290	-60 +200				
Hypalon CSM													
Hypalon CSM	●	1 a 10	1200	10	1,40	65	6	250	-35 +125				
Caucho fluorado FKM													
Caucho fluorado FKM	●	1 a 12	1200	10	2,00	70	6	200	-20 +250				
	●	14	1200	3	2,00	70	6	200	-20 +250				

Toda nuestra gama de planchas de caucho, poliuretano y pavimentos está disponible en stock para entrega inmediata.


✂️..... Corte a medida en todas las calidades y formatos

Muy bueno	Bueno	Moderado	No adecuado
-----------	-------	----------	-------------



PLANCHAS DE CAUCHO ESPONJOSO PROGOM®

	Color	Espesor (mm)	Ancho (m)	Longitud (mm)	Densidad (g/cm³)	Dureza (Shore A)	Carga de rotura (Mpa)	Elongación a la rotura (%)	Temperatura de trabajo (C°)	Ácidos diluidos y álcalis	Ácidos concentrados y bases	Ozono	Aceites e hidrocarburos
NR SBR													
NR SBR	●	2 a 50	1000	2	0,80	20	-	-	-40 +70	Orange	Red	Orange	Red
EPDM Multicelular													
EPDM Multicelular	●	2 a 50	1000	2	0,15	5	0,50	150	-40 +100	Green	Orange	Green	Red
Silicona VMQ													
Silicona VMQ	○	1 a 12	1000	10	0,25	5	0,60	140	0 +230	Yellow	Orange	Green	Orange



PLANCHAS DE POLIURETANO

POLIURETANO													
PU 90 SH	●	0,5 a 10	500	3	1,23	90	40	550	-20 +90	Yellow	Yellow	Green	Green
	●	2 a 25	1000	2	1,23	90	40	550	-20 +90	Yellow	Yellow	Green	Green
	●	30 a 100	1000	1	1,23	90	40	550	-20 +90	Yellow	Yellow	Green	Green
PU 80 SH	●	2 a 20	1000	2	1,23	80	40	570	-20 +90	Yellow	Yellow	Green	Green
PU 70 SH	●	2 a 20	1000	2	1,23	70	35	600	-20 +90	Yellow	Yellow	Green	Green

Toda nuestra gama de planchas de caucho, poliuretano y pavimentos está disponible en stock para entrega inmediata.

✂️ Corte a medida en todas las calidades y formatos

Muy bueno	Bueno	Moderado	No adecuado
-----------	-------	----------	-------------



PROGOM®
RUBBER SHEETING





**Planchas de caucho de alta calidad
para la industria**

PAVIMENTOS DE CAUCHO PROGOM®

		Ref.	Color	Espesor	Ancho (mm)	Longitud (m)	Densidad
PAVIMENTOS DE CAUCHO							
Círculos		L052	●	3	1200	10	1,5
Rayado		L042	●	3	1200	10	1,5
Rayado Americano		L044	●	3	1200	10	1,6
Checker		L054	●	3	1200	10	1,5
Punta Diamante		L050	●	3	1200	10	1,5
Picos		L048	●	16	1200	8	1,5

Toda nuestra gama de planchas de caucho, poliuretano y pavimentos está disponible en stock para entrega inmediata.

 Corte a medida de todas las calidades y formatos.



PERFILES, CORDONES Y TUBOS PROGOM®

	Color	Diámetro (mm)	Medidas (mm)	Diámetro (mm)
PERFILES Y CORDONES				
		Cordones	Perfiles	Tubos
EPDM	●	1,5 a 100	-	*
Látex	●	3 a 14	-	3x5 a 40x48
Silicona VMQ	○	1,5 a 30	3x3 a 30x30	2x3 a 50x60
Caucho fluorado FKM	●	2 a 20	4x4 a 16x16	*
CAUCHO ESPONJOSO				
NR SBR	●	2 a 25	3x5 a 50x100	-
EPDM Multicelular	●	-	2x6 a 50x100	-
Silicona VMQ Esponjosa	○	2 a 25	4x4 a 40x40	-

A medida: Se fabrican perfiles y cordones en diferentes formas colores, durezas, con y sin adhesivo, materiales: EDPM, NBR, Silicona, Silicona esponjosa, FKM, Epdm Celular, NR esponjoso.

* Consultar







MANIPULADO Y TRANSFORMACIÓN

Piezas moldeadas de caucho.

Manguitos vulcanizados de caucho.

Corte de juntas por plotter y troquel.



Corte a medida de planchas, cordones y perfiles.

Corte de bandas de caucho.



En el proceso de producción de las planchas de caucho, intervienen muchos factores que pueden afectar a las dimensiones finales del producto y a la proporción de materiales empleados.

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN												
Dureza	± 5 Shore A											
Longitud *	2 %											
Ancho **	2 %											
Espesor (mm)	1	3	5	6	8	15	20	25	30	40	50	
	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,4	175	2	-	-	

* Para rollos de 5 a 10 m longitud.

** Para anchos standard de 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm y 1500 mm.