



Cintas de doble cara

Cintas de doble cara

Cintas VHB

Focus

3M™ VHB™ Cinta Extruible GP

3M™ VHB™ Cinta Extruible GP es un adhesivo de alta resistencia y sensible a la presión que ofrece una resistencia inmediata al uso, una aplicación rápida y fácil y proporciona la durabilidad que los clientes requieren. Esta nueva solución de unión, diseñada a la medida para la automatización, reinventa la cinta y proporciona una solución más rápida, simplificada y sostenible para los procesos de fabricación. Proporciona una excelente adhesión a múltiples sustratos, en algunos casos con poca o ninguna preparación de superficies, y presenta una función de liberación por estiramiento que permite la retirada limpia del adhesivo para el repintado o el reciclaje de piezas.



- La línea de unión se puede aplicar en anchos, espesores y perfiles variables
- La línea de unión se puede cerrar inmediatamente (en caliente) o después de semanas (en frío)
- La tecnología de liberación por estiramiento permite una fácil retirada para el repintado y la reducción de desechos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100268065		3M™ VHB™ Cinta Extruible GP, Negro, 8.5 mm x 298 m		

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-060WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 0,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.



- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100247156	LSE0601150N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanca, 1150 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7100143322	LSE06012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rollo
7100154121	LSE0603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 3 m	48	Rollo
7100143327	LSE06019N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rollo
7100143305	LSE06025	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-110WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,1 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100247155	LSE1101150N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanca, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100154122	LSE1103N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanca, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7100143324	LSE11012N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100143325	LSE11019	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rollo
7100143321	LSE11025N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo



Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100143306	LSE16012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo



Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100154123	LSE1603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rollo
7100143328	LSE16019	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100143323	LSE16025N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-060GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100100753	060GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rollo
7100101623	060GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rollo
7100100752	060GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rollo
7100101042	060GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-110GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100099836	110GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100101624	110GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	96	Rollo
7100227350	110GF1911	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100099833	110GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rollo
7100099834	110GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-160GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101625	160GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, 19 mm x 3 m	48	Rollo
7100101043	160GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo
7100100757	160GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100101045	160GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072383	49369	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rollo



Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072384	4936P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072386	4936P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7000072387	4936P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rollo
7000072379	4936295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4936P, Gris, 300 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043129	4941P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000072407	4941P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7000072411	4941P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7000072414	4941P50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 50 mm x 33 m, 1.1 mm	24	Rollo
7000072399	4941P300	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4941P, Gris, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4956

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4956, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta y media energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072511	4956F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956F, Gris, 19 mm x 33 m, 1,5 mm	4	Rollo
7000072512	4956F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956F, Gris, 25 mm x 33 m, 1,5 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072530	4991F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 9 mm x 16,5 m, 2,3 mm	8	Rollo
7000033141	499112C	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm	6	Rollo
7000033143	499119	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 19 mm x 16,5 m, 2,3 mm	4	Rollo
7100123358	4991F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, Blister	4	Rollo
7000072533	499125	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 25 mm x 16,5 m, 2,3 mm	3	Rollo
7000033144	49911200	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4991F, Gris, 1200 mm x 16,5 m, 2,3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4947, un adhesivo acrílico multiusos negro de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072463	4947F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7000072464	4947F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072465	4947F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5906

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5906 negra de 0,15 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193935	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5906, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5907

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5907 negra de 0,2 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193900	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5907, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5908

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5908 negra de 0,25 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100195214	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5908, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5909

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5909 negra de 0,3 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193936	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5909, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5915

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5915, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,4 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049448	59151168	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5915, 1168 mm x 33 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211823	5925F12600	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, 12 mm x 600 m, 0.6 mm	9	Rollo
7100211819	5925F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rollo
7100211821	5925F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7100211822	5925F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rollo
7100211816	5925F300	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5925F, Negra, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7100211815	59251160	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5925F, Negra, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5930

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5930, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,8 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049447	59301168	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5930, Negra, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,1 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211828	59526	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	10	Rollo
7100211830	5952F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7100211831	5952F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7100211813	5952FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rollo
7100211833	5952F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7100211834	5952F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100211827	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo
7100211826	59521210	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm, 1/cv	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952P



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7010012127	5952P122033	3M™ VHB™ Fita de Espuma Acrílica 5952P, Preta, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm, 1/cv	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama.

Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.

- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049210	5958FR25	3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR, Negra, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	9	Rollo
7000049257	59581194	3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR, Negra, 1194 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5962, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211838	5962-12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rollo
7100223836	5962F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blister	4	Rollo
7100211839	5962F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rollo
7100211840	5962F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	3	Rollo
7100211835		3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 1220 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rollo
7100211836	5962F300	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5962F, Negra, 305 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033112	4905P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.5 mm	96	Rollo
7000072250	4905P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 9 mm x 66 m, 0.5 mm	8	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072255	4905P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.5 mm	6	Rollo
7000072257	4905P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rollo
7000072270	4905285	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 285 mm x 33 m, 0.5 mm	1	Rollo
7000037354	49051140	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 1140 mm x 33 m, 0.5 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4910. Nuestra cinta es transparente, de 1 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de unir distintos sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033115	4910F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rollo
7000072289	4910F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rollo
7000033116	4910F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo
7000072290	4910F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 15 mm x 33 m, 1.0 mm	5	Rollo
7000072294	4910FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 3 m, 1.0 mm	48	Rollo
7100123355	4910F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000033117	4910F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7100032063	4910F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rollo
7000072293	4910F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rollo
7000072285	4910P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910P, Transparente, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7100071754	4910F118	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4910F, Transparente, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo
7000033118	144023	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4910P, Transparente, 305 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915

La cinta 3M™ VHB™ 4915 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 1,5 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043127	4915F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 12 mm x 25 m, 1.5 mm	6	Rollo
7000072311	4915F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 19 mm x 25 m, 1.5 mm	4	Rollo
7000072313	4915F114	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 1140 mm x 25 m, 1.5 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918

La cinta 3M™ VHB™ 4918 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 2 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033126	4918F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rollo
7000072319	4918F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rollo
7000043128	4918F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7000072320	4918F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rollo
7000033127	4918F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rollo
7000072321	4918F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo
7000072322	4918F114	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4914

La cinta 3M™ VHB™ 4914 es nuestra cinta de doble cara sensible a la presión, blanca de espuma acrílica dura de célula cerrada y de 0.15 mm de espesor. Úsela para unir una amplia gama de materiales, incluidos muchos metales y plásticos. Resulta ideal para uniones de perfiles.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000008488	4941-025	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4914, Blanca, 600 mm x 33 m, 0.25 mm	2	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+040GF. Esta cinta gris de 0,4 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285875	RP040GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF, gris, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm, liner de film	1	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+080GF. Esta cinta gris de 0,8 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285874	RP080GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF, gris, 1120 mm x 66 m, 0.8 mm, liner de film	1	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+230GF. Esta cinta gris de 2,3 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285876	RP230GF112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF, gris, 1120 mm x 33 m, 2.3 mm, liner de film	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4646, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 0,6 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072202	4646F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072204	4646F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7000072197	4646F295	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7000072199	4646F1200	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 1200 mm x 66 m, 0.6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033105	4611F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033106	4611F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7000072169	4611F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072168	4611F8L	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7000072164	4611F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7000072171	4611F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo
7000072165	4611F38	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rollo
7000072166	4611F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7000072160	4611F295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4611F, Gris, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100003021	4611F118	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4611F, Gris, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033129	4930F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo
7100262599	4930F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072351	4930P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanca, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072356	4930P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanca, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rollo
7100262616	4930P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rollo
7100262614	4930P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo
7100262619	4930P119	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4930P, Blanca, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950

La cinta 3M™ VHB™ 4950 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta 3M™ VHB™ tiene adhesivo para usos generales en ambas caras de una espuma dura. Es blanco, de 1,1 mm de espesor y pega a muchos sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072484	4950F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950F, Blanca, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7100262606	4950F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950F, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262858	4950P295	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanca, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100262607	4950P118N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanca, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7000072476	4950P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7100262508	4950P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072478	4950P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262507	4950P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7000072479	4950P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo
7100262602	4950P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912

La cinta 3M™ VHB™ 4912 es nuestra cinta de doble cara de espuma acrílica dura, de célula cerrada, sensible a la presión, blanca y de 2 mm de grosor.

Pega sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033119	49121180	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanca, 1180 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo
7000072299	4912F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rollo
7000072300	4912F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7000072301	4912F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rollo
7000072302	4912F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rollo
7000072303	4912F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4945, un adhesivo multiusos blanco de 1,1 mm en ambas caras de un núcleo de espuma dura con un liner de papel kraft. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100262506	4945F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7000072454	4945F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262594	4945F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262601	4945P11	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanca, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo
7000072442	4945P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7100262623	4945P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7000072444	4945P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7100262622	4945P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7000072445	4945P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262621	4945P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959

La cinta 3M™ VHB™ 4959 es nuestra cinta de doble cara, sensible a la presión, de espuma acrílica dura de célula cerrada, blanca, de 3 mm de espesor, que une sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072522	4959F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rollo
7000072524	4959F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rollo
7000072525	4959F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rollo
7000033140	4959F295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4959F, Blanca, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rollo

Cintas de espuma de uso general

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048483	400825	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4016 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049238	4016BL	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016, Blanco mate, 19 mm x 13.7 m, 0.5 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.



- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116040	40261200	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanca, 1200 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rollo
7000116029	402612	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo
7000116030	402615	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 15 mm x 33 m, 1,6 mm	15	Rollo
7000042390	402619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	12	Rollo
7000116031	402625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	9	Rollo
7000116033	402650	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 50 mm x 33 m, 1,6 mm	5	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116019	403212	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 12 mm x 66 m, 0,8 mm	18	Rollo
7000116020	403215	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 15 mm x 66 m, 0,8 mm	15	Rollo
7000042389	403219	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 19 mm x 66 m, 0,8 mm	12	Rollo
7000116021	403225	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 25 mm x 66 m, 0,8 mm	9	Rollo
7000116023	4032-50	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 50 mm x 66 m, 0,8 mm	5	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 4492

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para alta velocidad cuando predominan las imágenes con cuatricromías y semitonos.

- Cinta de montaje de clichés flexográficas blanca con adhesivo con función de liberación de aire
- 0,51 mm de grosor
- Densidad estándar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049017	4492B635	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 4492B, Negra, 635 mm x 160 m, 0.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508B

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508B es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno negra, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno negra, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096245	9508B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo
7000035433	9508BF66	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	4	Rollo
7000096252	9508B150	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096243	9508W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rollo
7000096248	9508W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo
7000035435	9508W66	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508W, Blanca, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B

La cinta de espuma adhesiva de doble cara 3M™ PE 9515B es una espuma de polietileno negra de doble cara laminada con un adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 1,5 mm



- Ideal para unir materiales a bajo costo
- Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
- Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096244	9515B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B, Negra, 19 mm x 33 m1.5 mm	16	Rollo
7000096250	9515B33	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9515B, Negra, 1500 mm x 33 m1.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9515W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico.



- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096242	9515W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515W, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rollo
7000096247	9515W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515W, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rollo
7000035434	9515W33	3M™ Cinta de espuma de doble cara 9515W, Blanca, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9520BF

9520B es espuma de polietileno negra de doble cara laminada con adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 0,8 mm - Densidad: 200



- Uso general
- Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.
- Montaje inmediato.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096253	95201000	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 9520B, Negra, 1000 mm x 66 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

- Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
- Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035443	9528W122	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528W, Blanca, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo
7000041758	952812	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528W, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rollo

3M™ Scotch-Mount Espuma de Doble Cara 9536

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9536 es nuestra cinta blanca, de 1 mm de espesor y tiene en ambas caras un adhesivo con base caucho.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo con base caucho
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111566	953619	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9536, Blanco, 19 mm x 66 m	12	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9546 es nuestra cinta de espuma blanca, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras y 1 mm de espesor.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000041773	954619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 19 mm x 66 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000111564	954625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 25 mm x 66 m	9	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta de espuma de doble cara y altas prestaciones 3M™ 4614. Nuestra cinta es un adhesivo acrílico de uso general transparente de 0,8 mm de espesor en ambas caras de un núcleo de espuma dura.

Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Esta cinta puede pegar distintos sustratos. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072183	4614F12	3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.8 mm	6	Rollo
7000033108	4614F295	3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F, Transparente, 295 mm x 33 m, 0.8 mm	4	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656

Nuestra cinta retirable de espuma 3M™ 4656 es una cinta adhesiva sensible a la presión para uso general y de adherencia media.

- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072222	4656F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656F, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072230	4658F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Transparente, 19 mm x 25 m, 0.8 mm	4	Rollo
7000072231	4658F25	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Transparente, 25 mm x 25 m, 0.8 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas transferidoras

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
- Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
- Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116596	4659	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rollo
7000042430	46512	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116597	46519	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116594	46525	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000116595	46538	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 38 mm x 55 m, 0.05 mm	24	Rollo
7000042429	46550	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP

La cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M™ incluye un adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP con liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
- Consiga una excelente adhesión a metales y plásticos de energía superficial alta

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100021268	467MP305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rollo
7100021267	467MP-50	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 508 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100021283	467MP6X5	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100023282	467MP610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 610 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100024647	467MP122	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100023283	46712216	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 1220 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP

Obtenga una excelente resistencia a cizalladura, a muy altas y bajas temperaturas y a agentes químicos con nuestra cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M™. Es un adhesivo acrílico sobre un liner de papel kraft revestido con varias capas, ideal para troquelar.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con adhesivo acrílico que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
- Extraordinaria adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial. Excelente resistencia a cizalladura para evitar el deslizamiento y el levantamiento de los bordes. Permite recolocar las piezas a corto plazo para lograr una mayor precisión.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100026753	468MP33L	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 300 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100020587	468MP305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rollo
7100021280	468MP55	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021269	468MP610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021285	468MP12C	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021940	46812203	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 1220 mm x 300 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 6035PC

La cinta transferidora adhesiva 3M™ 6035PC es un adhesivo acrílico 300MP de 127 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.



- Adhesivo acrílico de doble cara de bajo empañamiento probado según las especificaciones SAE J1756

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100032985	60351524	3M™ Cinta adhesiva transferidora 6035PC, Transparente, 1524 mm x 165 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 927

La cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 50 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
- Utilízela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116585	9271200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 927, Transparente, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo
7000116588	9271201	3M™ Cinta adhesiva transferidora 927, Transparente, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471

La cinta transferidora adhesiva 9471 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de 50 µm y alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de alta pegajosidad, de 50 µm, para procesos rotativos de troquelado. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de superficies.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Plásticos con alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos. Para plásticos lisos de baja energía superficial.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115647	9471610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471FL

Nuestra cinta transferidora adhesiva 9471FL de 3M™ es una cinta transferidora de 50 µm versátil, de eficiencia comprobada por los consumidores y con liner de papel impreso. Esta cinta, que incorpora adhesivo acrílico 300LSE de 3M™, cuenta con un historial largo y comprobado de uniones fiables entre una amplia variedad de materiales similares y diferentes tales como metales, la mayoría de los plásticos, vidrio, papeles y superficies pintadas.

- Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000073424	9471FL1372	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471FL, Transparente, 1372 MM X 55 M	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE

La cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 50 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100102241	9471LE25	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE	24	Rollo
7100089545	9471LE68	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472

La cinta transferidora adhesiva 9472 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de 130 µm y alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm y alta pegajosidad para procesos rotativos de troquelado. Liner de papel kraft densificado 60. Se puede usar en una amplia variedad de superficies.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Plásticos con alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos. Para superficies texturizadas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115660	9472-610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472FL

La cinta transferidora adhesiva 9472FL de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia, de 130 µm, sobre un film de poliéster de 50,8 µm.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 127 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049243	9472FL13	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, 1372 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE

La cinta transferidora adhesiva 9472LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 127 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089551	9472LE68	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 685 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100089548	9472LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100089550	9472LE1	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC

La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
- Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
- Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115673	94851955	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rollo
7000042346	94851200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC, Transparente, 1200 mm x 55 m	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Utilízela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116560	950955	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 9 mm x 55 m, 0.13 mm	96	Rollo
7000116556	9501255	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Utilízela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116650	95015	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 15 mm x 55 m, 0.13 mm	60	Rollo
7000116555	9501955	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116559	95025	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000116651	95038	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 38 mm x 55 m, 0.13 mm	120	Rollo
7000116558	95050	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rollo
7000042433	950500	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 500 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rollo
7000116561	9501000	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 1000 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7000116587	9501200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 950, Transparente, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7000001189	9501220	3M™ Cinta adhesiva transferidora 950, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9502

La cinta transferidora adhesiva 9502 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100144543	95021524N	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9502, Transparente, 1524 mm x 165 m, 0.13 mm	2	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605

El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.

- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
- Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
- La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116623	960519	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605

El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.

- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
- Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
- La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000042432	96051200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605, Transparente, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9626

Adhesivo acrílico de pegado rápido y alto rendimiento 360 de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm. Adhesión rápida. Unión inmediata.
- Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión.
- La cinta adhesiva presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de rápida adhesión.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001482	96261372	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9626, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 966

La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ aprovecha la potencia del adhesivo acrílico para altas temperaturas 100 de 3M™ para producir uniones con excelente resistencia a altas temperaturas y a agentes químicos; esta cinta es adecuada para las demandas de los mercados aeroespacial, de automoción y de electrónica. Presenta propiedades de baja liberación de gases para proporcionar un rendimiento óptimo en tareas exigentes.



- La cinta transferidora adhesiva de 50 µm, de doble cara y transparente, ofrece un perfil fino que se combina con nuestro adhesivo acrílico para altas temperaturas con el fin de ofrecer uniones de larga duración.
- Obtenga una excelente resistencia a disolventes y a radiación UV con la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™. Nuestra cinta duradera presenta una elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y fija bien a altas temperaturas. Es ideal para los sectores aeroespacial y de electrónica. Las propiedades de baja liberación de gases son adecuadas para los sectores aeroespacial, de automoción y de electrónica.
- Use la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ como la herramienta perfecta para los sectores aeroespacial y de electrónica, gracias a su elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y su capacidad de fijación a altas temperaturas. Nuestra cinta brinda excelente resistencia a disolventes y a la humedad.

Es un adhesivo acrílico para altas temperaturas con liner de papel kraft densificado que puede reducir las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales. También puede usarse para fijar circuitos flexibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048580	966305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 966, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7952MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de alto rendimiento y 50 µm. El liner doble que incorpora es de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.



- Versión de la cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M de 50 µm que incorpora un liner doble de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038810	7952MP61	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Caja
7100038631	7952MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7955MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de alto rendimiento y 127 µm. El liner doble que incorpora es de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.

- Versión de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M de 127µm que incorpora un liner de doble papel kraft n.º 58 revestido con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Para troquelado selectivo.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038584	7955MP61	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja
7100040300	7955MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7962MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7962MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 50 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.

- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040453	7962MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7962MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7965MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 127 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.

- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040454	7965MP6N	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7965MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 127 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.



- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039813	7965MP7	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8132LE

Nuestra cinta transferidora adhesiva con liner doble 8132LE de 3M™ es una versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™. Esta cinta, que incorpora adhesivo acrílico 300LSE de 3M™, cuenta con un historial largo y comprobado de uniones fiables entre una amplia variedad de materiales similares y diferentes tales como metales, la mayoría de los plásticos, vidrio, papeles y superficies pintadas.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 50 µm con liner doble. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™.
- Alta adhesión a metales, materiales de alta energía superficial y metales ligeramente grasientos, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes. Buena resistencia a agente químicos industriales y de uso doméstico, a la condensación y a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089374	8132LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8132LE, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8153LE

Utilice la cinta transferidora adhesiva con liner doble 8153LE de 3M™ para unir plásticos de alta y baja energía superficial, pinturas en polvo y metales ligeramente grasientos. Nuestra cinta transferidora adhesiva con liner doble es ideal para usarla en dispositivos electrónicos. Excelentes propiedades de resistencia a cizalladura.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 90 µm con liner doble. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9453LE de 3M™.
- Alta adhesión a metales, materiales de alta energía superficial y metales ligeramente grasientos, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes. Buena resistencia a agente químicos industriales y de uso doméstico, a la condensación y a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089375	8153LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8153LE, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9552

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 9552 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 de 50 µm que incorpora dos liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestidos con varias capas.



- Versión de la cinta 9502 de 50 µm que incorpora un liner doble de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Permite el troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148836	9552700N	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9552, Bronceado, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	4	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9555

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 9555 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 de 127 µm que incorpora dos liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestidos con varias capas.



- Versión de la cinta 9505 de 127 µm que incorpora un liner doble de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Permite el troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148868	9555700	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9555, Bronceado, 700 mm x 1000 mm, 0.12 mm	3	Caja

3M™ Liner extendido con cinta transferidora adhesiva 920XL

Las cinta adhesiva de transferencia 3M™ Revestimiento extendido 920XL son cintas de uso general con un adhesivo sensible a la presión montado en un revestimiento de papel extendido extraíble para facilitar el inicio y la extracción del revestimiento.



- Adhesivos sensibles a la presión ideales para unir una variedad de materiales diferentes
- Liners de bordes secos que se levantan con los dedos para mayor comodidad del usuario
- Bordes del rollo de cinta no pegajosos para facilitar el uso y reducir el mantenimiento del equipo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048424	920XL	3M™ Fita Transferidora Revestimiento Alargado 920XL, Incolora, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9040

La cinta de doble cara 9040 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general. Ofrece alta pegajosidad. Además, incluye un pegamento de caucho sensible a la presión y de alta adhesión inicial, soporte de tisú y liner de papel siliconado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111533	904019	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.18 mm	48	Rollo
7000111534	904025	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rollo
7000111535	904050	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rollo

3M™ Adhesivo de laminación 932FL

La cinta 3M™ 932FL está diseñada con un adhesivo acrílico resistente a productos químicos para superficies lisas de alta energía.

- Muy alta transparencia
- Ideal para el mercado de placas de automoción
- Alta resistencia a los disolventes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100117487	932FL13	3M™ Adhesivo de laminación 932FL, Transparente, 111 mm x 300 m	36	Rollo

3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 98010LVC

La cinta transferidora adhesiva reforzada con gasa y de bajo COV 98010LVC de 3M™ es una cinta adhesiva de transferencia de 100 µm con soporte de gasa reforzado que permite ofrecer buena estabilidad dimensional al laminar superficies extensas. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.

- Cinta transferidora adhesiva de 100 µm con un soporte reforzado con gasa y con adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
- Diseñada para cumplir con los parámetros exigidos en las pruebas JAMA y VDA278 y los estándares del sector en cuanto a compuestos orgánicos volátiles.
- Resistencia a hasta 135 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100085634	98010100	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 98010LVC, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202

El 3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202 es un líquido que se puede aplicar mediante un proceso de impresión por serigrafía y después se cura con luz UV durante 1-2 segundos para convertirse en un adhesivo sensible a la presión. Permite finas líneas de unión mayores de 0,2 mm y orificios de 1 mm aproximadamente con menos desperdicios que en el troquelado. El adhesivo 100 % a base de sólidos se puede imprimir directamente en la piezas. Después del curado, es resistente al agua y los productos químicos y se puede unir inmediatamente o se puede cubrir con un liner para enviarlo a otra ubicación.



- El líquido para impresión por serigrafía se cura con luz UV para convertirse en un adhesivo sensible a la presión (PSA)
- Funciona con impresión por serigrafía y equipos de curado UV convencionales
- Permite la impresión de líneas de unión estrechas (>0,2 mm) y orificios de aproximadamente 1 mm

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100238539	SP72021L	3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202, Transparente, 1 L, 6 Botellas/Caja	6	Botella

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9460PC

Adhesivo acrílico 100MP de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, con „3M“ impreso.



- La cinta transferidora transparente de 50 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100030363	94601220	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9460PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.



- La cinta transferidora transparente de 130 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100029175	94691220	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.

- La cinta transferidora transparente de 130 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100029174	9469610	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 260 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.

- La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100031009	F9473PC1	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rollo
7100030935	947312	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rollo
7100031064	947319	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rollo
7100029176	94732555	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.26 mm, CoA	9	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

- Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
- Utilícela si le gustan las manualidades
- Consiga una aplicación rápida y limpia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116673	9046	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116675	9041244	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

- Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
- Utilícela si le gustan las manualidades
- Consiga una aplicación rápida y limpia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116672	90419	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

- Una excelente cinta transferidora de film de uso general. Ofrece alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación UV.
- Obtenga alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación ultravioleta (UV)
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116658	924556	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000042428	9241233	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116638	9245512	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116639	9245519	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 926 en aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales y es versátil, rápida y fácil de usar.



- Cinta transferidora de film, adhesiva, de alto rendimiento, que funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales. Ofrece una excelente resistencia a disolventes y puede utilizarse a altas temperaturas.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116661	926633	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116644	92612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928

Utilice la cinta Scotch® de tisú de doble cara reposicionable ATG 928 en situaciones que requieran reposicionamiento, reutilización o en artículos que necesiten abrirse y cerrarse varias veces. Nuestra cinta incluye un adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite su retirada de distintos tipos de papel, láminas y films. Es práctico, rápido y fácil de usar.



- Adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite ser retirado de distintos tipos de papel, láminas y films.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028874	92812	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 12 mm x 16 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000048496	92819	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 19 mm x 16 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.



- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116660	9696	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116642	96912	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7000116653	969-19	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116643	96919	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976

Use la cinta Scotch® transferidora ATG 976 como producto de alta pegajosidad, excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta es versátil, y se maneja de manera segura y fácil, sin manchas ni suciedad.

- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116659	165111	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116640	97612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116641	9761955	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas adhesivas de doble cara

Focus

3M™ Cinta de doble cara GPT-020

Diseñada para ser versátil: la Cinta de doble cara 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes y transparente de 200 micras de espesor con un liner de papel blanco PCK. 3M GPT-020P combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja.

- Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
- Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
- Alto nivel de resistencia al pelado y la cizalladura.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100269835	GPT0209	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 9mm x 50m, 0.2 mm, Liner de papel	27	Rollo
7100269834	GPT02012	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rollo
7100269550	GPT02015	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100269702	GPT02019	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100276858	GPT02019B	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rollo
7100269552	GPT02025	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269704	GPT02038	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269705	GPT020F50	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rollo
7100269603	GPT0201000	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rollo
7100269604	GPT0201540	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rollo
7100269551	GPT0201540L	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rollo

3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9195

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111987	91952550	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9195, Amarillo, 50 mm x 25 m, 0.13 mm	36	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9527

La cinta de doble cara 9527 es un sistema adhesivo de resina de caucho de firmeza media sensible a la presión. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción en una amplia variedad de materiales.

- Adhesivo de caucho de 130 µm sobre liner revestido con varias capas.
- Consiga un excelente equilibrio entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción
- Una gran variedad de materiales de igual o distinta naturaleza, tales como cauchos, metales, madera, vidrio, pinturas y plásticos




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111526	952719	3M™ Cinta de Doble Cara 9527, Crema, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000041764	95271000	3M™ Cinta de doble cara 9527, Crema, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL

La cinta de doble cara 9080HL de 3M™ es una cinta de doble cara no tejida con liner de papel multicapa. Adhesivo de alta pegajosidad, adecuado para altas temperaturas y para unir materiales LSE.

- Cinta de doble cara con tisú para uso general
- Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial
- Liner fácil de retirar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000042435	90801200	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanca, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rollo
7000115871	9080HL12	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.16 mm	96	Rollo
7000115873	9080HL19	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rollo
7000115874	9080HL25	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rollo
7000115875	9080HL38	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.16 mm	32	Rollo
7000115876	9080HL50	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9191

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096222	919125	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 25 mm x 25 m, 0.26 mm	72	Rollo
7000035445	91912550	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000062001	919150	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Código de barras	36	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara 93015LE

La cinta de doble cara de 93010LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia de 150 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas



- Cinta de doble cara de 150 µm, con soporte de PET transparente de 12 µm y doble revestimiento de 300LSE de 69 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Esta cinta cuenta con un soporte de film que aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y que, además, facilita su manipulación durante el corte y el troquelado. La resistencia de la unión del adhesivo 300LSE de 3M™ aumenta en función del tiempo y la temperatura, y su adhesión inicial es muy alta.
- Excepcional adhesión a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales aceitosos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148994	93015LESHT	3M™ Cinta de doble cara 93015LE, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 50 hojas/Caja	1	Caja
7100089499	93015LE	3M™ Cinta de doble cara 93015LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 93020LE

Soporte de poliéster transparente de 120 µm que incorpora adhesivo 300LSE de 3M™ de 95 µm en ambas caras y liner de papel kraft marrón n.º 58, de 110 µm y revestido con varias capas.



- Adhesión excepcional a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales ligeramente grasientos, y buena resistencia a agentes químicos y a la humedad.
- Estándar de rendimiento 3M, estabilidad frente a la humedad y reducción de rebabas durante el troquelado con herramientas duras
- Utilízela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089541	93020LE	3M™ Cinta de doble cara 93020LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9495LE

La cinta de doble cara 3M™ 9495LE ofrece una alta resistencia de unión sobre la mayoría de las superficies, incluida una amplia variedad de plásticos de baja energía superficial como el polipropileno, y superficies revestidas con pintura en polvo. El adhesivo acrílico también proporciona una excelente adhesión a superficies contaminadas ligeramente con lubricante de maquinaria.



- Aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y, además, facilita la manipulación de la cinta durante el corte y el troquelado
- Transparente
- Excelente adhesión

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048873	9495LE68	3M™ Cinta de Doble Cara 9495LE, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.17 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9495MP

La cinta de doble cara 3M™ 9495MP proporciona una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción en una variedad de sustratos. El portador de película delgada de poliéster ofrece estabilidad dimensional y mejor manejo durante el corte y el troquelado.

- El adhesivo 200MP proporciona una resistencia excepcional a la temperatura y los productos químicos para su uso en entornos de aplicación exigentes
- Se desempeña bien en temperaturas de hasta 300 ° F / 149 ° C a corto plazo y 250 ° F / 121 ° C a largo plazo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048856	9495686	3M™ Cinta de Doble Cara 9495MP, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.14 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 9576B

Nuestra cinta de doble cara 9576B de 3M™ está hecha de polipropileno negro de doble cara de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048746	9576B50	3M™ Cinta de Doble Cara 9576B, Negra, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de doble cara de tisú 9448A

La cinta de doble cara de tisú 9448A de 3M™, de 0,15 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico sobre un soporte de tisú. Gracias a ello, presenta buena estabilidad dimensional y permite manipularla, troquelar y laminar más fácilmente. El adhesivo proporciona una excelente resistencia a pelado y alto poder de sujeción a altas temperaturas sobre diversas superficies

- Sistema de adhesivo acrílico de firmeza media con alta adhesión inicial.
- Buen poder de sujeción a altas temperaturas
- Uniones de placas de identificación y de espuma; laminados y uniones de films de plástico; empalmes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000038379	9448A120	3M™ Cinta de doble cara de tisú 9448A, Blanca, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348

Nuestra cinta de doble cara de tisú CT-6348 de 3M™ proporciona una alta adhesión inicial a diversas superficies.



- Cinta de doble cara de 88,9 µm con soporte no tejido sobre liner siliconado
- Su elevado grado de pegajosidad ofrece una fuerte adhesión inmediata
- Flexible para adaptarse a superficies irregulares

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039155	CT634850	3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348, Blanca, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rollo
7100039714	63481000	3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348, Blanca, 1030 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL

Cinta de doble cara con pestaña de elevación 983 de 3M™. Ofrece alta adhesión y buen poder de sujeción con un liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.



- Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.
- Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.
- Montaje de carteles o artículos de exposición.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111521	983XL6	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 6/12 mm x 500 m, 0.1 mm	12	Rollo
7000111522	983XL18	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 18/12 mm x 500 m, 0.1 mm	8	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9084

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9084 es una cinta de doble cara blanca de 10,2 mil con adhesivo 375 y soporte de PVC de 1,5 mil.



- Cinta de doble cara gruesa de 100 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de doble cara fina de film con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071748	908412	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	100	Rollo
7000071750	908419	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	60	Rollo
7000071751	908425	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	50	Rollo
7000071753	908450	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	25	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC

La cinta de doble cara de tisú y bajo COV 99015LVC de 3M™ es una cinta de 150 µm con un soporte de tisú que proporciona estabilidad dimensional, mejor manejo al laminar y facilidad de troquelado. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.



- Cinta de doble cara de tisú y 150 µm, adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
- Diseñada para cumplir con los estándares automotores JAMA y VDA278.
- Resistencia a hasta 200 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100085670	99015100	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo
7100085845	99015150	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1500 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo
7100085671	99015LVC	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9086

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.



- Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071745	90861000	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rollo
7000071739	90869	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.19 mm	156	Rollo
7000071740	908612	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.19 mm	120	Rollo
7000071742	908619	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rollo
7000071743	908625	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rollo
7000071744	908650	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rollo
7000033072	90861550	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Transparente, 1550 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9087

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.



- Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071732	908709	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	104	Rollo
7000071733	908712	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.26 mm	80	Rollo
7000071735	908719	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rollo
7000071736	908725	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000071737	908738	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rollo
7000071738	908750	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	20	Rollo
7000006772	90871000	3M™Cinta de Doble Cara 9087, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de papel de doble cara 410M

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.



- Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
- Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
- Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049273	410M19	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000049274	410M25	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000049275	410M50	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 50 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rollo
7000049327	410M203	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 203 mm x 33 m, 0.15 mm	4	Rollo
7000049325	410M305	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 305 mm x 33 m, 0.15 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 415

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm

- Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
- Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
- Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000123279	41512	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.1 mm	72	Rollo
7000042757	41519	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rollo
7000042758	41525	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 25 mm x 33 m, 0.1 mm	36	Rollo
7000048399	41550	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 93010LE

La cinta de doble cara de 93010LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia de 100 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas

- Cinta de doble cara de 100 µm, con soporte de PET transparente de 12 µm y doble revestimiento de 300LSE de 44 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Esta cinta cuenta con un soporte de film que aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y que, además, facilita su manipulación durante el corte y el troquelado. La resistencia de la unión del adhesivo 300LSE de 3M™ aumenta en función del tiempo y la temperatura, y su adhesión inicial es muy alta.
- Excepcional adhesión a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales aceitosos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100090427	93010LE	3M™ Cinta de doble cara 93010LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 9576

Nuestra cinta de doble cara 9576 de 3M™ está hecha de polipropileno transparente de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048748	957650	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 9576, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara 9731

La cinta de doble cara 9731 de 3M™ es un soporte de 140 µm de alto rendimiento revestido con silicona en el interior y con adhesivo acrílico en el exterior. Liner doble de film de poliéster de 100 µm y papel kraft de 127 µm revestido con varias capas. Gran resistencia a altas temperaturas y resistencia media a disolventes; alta y baja energía superficial.



- El adhesivo 350 proporciona excelente resistencia a disolventes y adhesión a materiales de baja energía superficial. El adhesivo de silicona sensible a la presión se une a plásticos de baja energía superficial sin necesidad de imprimaciones
- La silicona aporta un elevado poder de sujeción a diversas superficies de silicona. El acrílico puede unir diversas superficies, incluidos plásticos con baja energía superficial, pintura en polvo y materiales grasientos.
- Consiga una adhesión muy alta a diversos materiales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001317	97311220	3M™ Cinta de doble cara 9731, Transparente, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rollo

3M™ Cinta doble cara reposicionable 9425

La cinta de doble cara reposicionable y retirable 9425 de 3M™ es una cinta de doble cara que incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas y soporte de UPVC.



- Soporte de film UPVC de 40 µm revestido con adhesivo 420 de 60 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 60 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable sobre liner de PCK n.º 58
- El soporte de film UPVC aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar.
- Recoloque diversos sustratos o materiales fácilmente.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048528	942519	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rollo

3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425HT

Nuestra cinta de doble cara de 152 µm incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n. 58 revestido con varias capas y con soporte de PET.



- Soporte de PET de 35,6 mil revestido con adhesivo 420 de 55,9 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 55,9 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable
- El soporte de film PET aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar. Usos en altas temperaturas.
- Usos en altas temperaturas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029041	9425HT12	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425HT, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9415PC

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.



- Soporte de film de poliéster de 25 µm en una cinta de doble cara de 50 µm reposicionable
- Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
- Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048707	941519	3M™ Cinta de Doble Cara reposicionable 9415PC, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000001226	94151219	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9415PC, Transparente, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rollo

Espaciadores para teclados de membrana

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP

El espaciador para teclados de membrana 7945MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 25 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 25 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 127 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040451	7945MP6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja
7100040452	7945MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP

El espaciador para teclados de membrana 7953MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 38 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 12 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y con varias capas de revestimiento. Liner principal impreso.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 90 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Liner principal impreso.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038656	7953MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP

El espaciador para teclados de membrana 7953MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 38 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 12 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y con varias capas de revestimiento. Liner principal impreso.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 90 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Liner principal impreso.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039642	7953MP7	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.09 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP

El espaciador para teclados de membrana 7956MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 50 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 152 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039644	7956MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP, 700 mm x 1000 mm	1	Caja
7100039643	7956MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956WDL

El espaciador para teclados de membrana 7956WDL de 3M™ es una cinta adhesiva acrílica de alto rendimiento 200MP de 152 µm que incorpora un soporte de film de poliéster (PET) plateado de 50 µm. Se presenta sobre liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm, revestidos con varias capas (PCK) y de color marrón claro.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 152 µm y adhesivo 200MP en ambas caras de un film de poliéster opaco. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049163	7956WDL6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956WDL, Blanca, 610 mm x 914 mm, 100 hojas / caja	100	Hoja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP

El espaciador para teclados de membrana 7957MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 75 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 175 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º. 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040288	7957MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP, Transparente, 610 mm x 914 mm	1	Caja
7100039641	7957MP700	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 100 Hojas/Caja	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP

El espaciador para teclados de membrana 7959MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 127 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 230 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º. 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040287	7959MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Caja
7100040285	7959MP7	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP

El espaciador para teclados de membrana 7961MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 175 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 280 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039117	7961MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm	1	Caja
7100039413	7961MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.28 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7966WDL

El espaciador para teclados de membrana 7966WDL de 3M™ es una cinta adhesiva acrílica de alto rendimiento 200MP de 152 µm sobre un soporte de film de poliéster (PET) plateado de 50 µm. Incorpora liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas (PCK) y de color marrón claro.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 229 µm y adhesivo 200MP en ambas caras de un film de poliéster opaco. Adhesivo de 50 µm en el anverso y de 127µm en el reverso. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049683	7966ST610	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7966WDL, Blanco, 610 mm x 914 mm, 50 hojas / caja	2	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7986MP

Utilice el espaciador para teclados de membrana 7986MP de 3M™ para crear separaciones de alto rendimiento de circuitos en interruptores hasta su accionamiento. Nuestro espaciador ofrece excelente resistencia a los agentes químicos, a altas temperaturas y a la humedad. Resiste el ablandamiento al contacto de los bordes con ácidos y álcalis débiles, aceite, gas, queroseno y otros disolventes.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 350 µm y adhesivo de 200MP. Soporte de film de poliéster de 250µm con liners de papel kraft n.º 58 revestidos con varias capas a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Proporciona una excelente resistencia a altas temperaturas, a la humedad y a los agentes químicos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100084174	7986MP610	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7986MP, Transparente, 610 mm x 914 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7993MP

El espaciador para teclados de membrana de una cara 7993MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 25 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 75 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 25 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040455	7993MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7993MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.08 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7995MP

El espaciador para teclados de membrana de una cara 7995MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 75 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 127 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 75 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040301	7995MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7995MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7997MP

El espaciador para teclados de membrana de una cara 7997MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 127 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 175 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 125 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040289	7997MP6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7997MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Caja

3M™ Double Coated Tapes

															
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Properties/suitable for	General purpose			High tack, polypropylene & polyethylene				High performance and temperature resistance		Repositionable		High performance		Very high performance and temperature resistance	Adhesive Applicator
Key features (info box)															

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Total thickness [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.20	0.20	0.26	
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Mod- ified acrylic	Mod- ified acrylic	Acrylic	
Colour	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	White	White	Clear	Clear	Clear	
Backing material	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Tissue	Tissue	Polyester	Polyester	Transfer tape	
Peel strength [Newton/cm] 	5.0	2.7	2.7	6.6	6.6	8.0	8.0	16.3	16.3	0.3 / 1.3	0.3 / 1.3	11.5	11.3	14.2	
Temperature resistance (min, h) 	70°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	150°C – 230 °C	150°C – 230 °C	50°C / 80°C	50°C / 80°C	90°C	90°C	150°C – 260°C	
Bond light-duty applications 	•	•	•	•	•										
Bond heavy-duty applications 						•	•	•	•			•	•	•	
Exceptional holding power 														•	
Very high adhesion & good shear holding power 				•	•	•	•					•	•	•	
Excellent resistance to solvents and high temperatures 								•	•					•	
Bond temporarily 										•	•				
Indoor and outdoor use 															

Continued on next page

Suggested Applications

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Bond mat board in picture frames and dust covers	•	•													
Commercial print assembly	•	•													
Point of purchase, promotional displays and inserts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bond invitations, table tents, cards	•	•													
Splice paper, films, and foils			•		•	•	•								
Mounting promotional items and posters			•			•									
Laminating metal or plastic nameplates			•		•										
Bond trim strips to furniture or luggage				•											
Attach gaskets or foams				•		•	•		•	•	•	•	•		
Bonding plastic and wood trim for cabinets						•	•	•	•						
Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers						•	•								
General purpose bindery attachment						•	•						•		
Foam and gasket attachment						•	•	•	•				•		
Holding and fixturing in product assembly								•	•						
Bond thin metal panels						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding high and low surface energy materials and powder coated paints								•	•				•		
Bonding foams to low surface energy materials (LSE) while offering elevated temperature performance								•	•						
Holding paperwork and folders										•	•				
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes										•	•				
Reclosable bags or envelopes										•	•				
Attachment of removable labels										•					
Bonding and mounting of sales displays and billboards												•	•		
Fixing and mounting of decorative trims and emblems						•	•	•	•			•	•		
Sealing profiles and cable ducts						•	•	•	•			•	•		
Use for industrial joining and metal fabrication						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding decorative metal trim														•	
Bonding flexible printed circuits (FPC) to aluminium stiffener or heat sinks														•	
Replacing rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners														•	
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.