

Denominación breve para calidades de cable

H 05 V V F 3 G 1,5
1 2 3 4 5 6 7 8

1 determinación

H = cable armonizado

A = otras armonizaciones nacionales

2 Tensiones nominales voltios

03 = 300/300 V

05 = 300/500 V

07 = 450/750 V

3 forros aislantes

V = PVC

V3 = PVC, resistente al frío hasta -35 °C

R = caucho natural o sintético

S = caucho de silicona

B = caucho sintético

4 revestimiento

V = PVC

V3 = PVC, resistente al frío hasta -35 °C

R = caucho natural o sintético

N = caucho de neopreno

J = malla de fibra de vidrio

T = trenzado textil

Q = poliuretano

5 tipos de conductor

U = redondo de un solo hilo

R = redondo de varios hilos

K = de hilo fino para instalación fija

F = de hilo fino para cables móviles

H = de hilo fino para cables móviles

Y = conductor flexible

6 Número de núcleos

7 conductor de puesta a tierra

G = con conductores verdes-amarillos

X = sin conductores verdes/amarillos

8 Sección de conductor en mm²

9 Formas especiales/adiciones para la designación de cables

AT = Norma específica de Austria

K35 = Resistente al frío hasta -35 °C

Tambor de cable de plástico

Características: De plástico especial altamente resistente con 4 tomas con puesta a tierra y protección contra sobrecalentamiento. Buena estabilidad gracias a su firme base doble, con un asa de transporte de diseño ergonómico.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	Ref.
m		mm	
10	Plástico H05 VV-F 3G1,5	225	9003 a consultar ...0010 (W760)

IP20

fortis


Tambor de cable de chapa de acero Garant® S

Características: Modelo especialmente robusto de chapa de acero protegida contra la oxidación y galvanizada sobre soporte estable con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. La guía del cable en el mango permite enrollar y desenrollar con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	Ref.
m		mm	
25	Goma H05 RR-F 3G1,5	240	9009 105,28 ...0010
50	Goma H05 RR-F 3G1,5	290	169,93 ...0020 (W910)

IP44

brennenstuhl®


Tambor de cable de chapa de acero Garant® S

Características: Modelo especialmente robusto de chapa de acero protegida contra la oxidación y galvanizada sobre soporte estable con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. La guía del cable en el mango permite enrollar y desenrollar con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	Ref.
m		mm	
25	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	290	158,54 ...0040
40	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	290	151,02 ...0030 (W910)

IP44

brennenstuhl®


Tambor de cable de plástico Garant®

NEW

Características: Modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte estable galvanizado **con 3 tomas con puesta a tierra**, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. La **guía del cable en el mango** permite enrollar y desenrollar con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

IP44

brennenstuhl®

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9009	Ref.
m		mm	€	
50	Goma H05 RR-F 3G1,5	290	165,08	...0050
(W910)				



Tambor de cable de plástico Garant®, apto para obras

NEW

Características: Modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte estable galvanizado **con 3 tomas con puesta a tierra**, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable ha sido probado para condiciones adversas según la norma VDE 0100 parte 704. La **guía del cable en el mango** permite enrollar y desenrollar con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44

BGI
608
K2

brennenstuhl®

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9009	Ref.
m		mm	€	
25	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	240	110,50	...0060
25	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	290	143,35	...0100
40	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	290	141,25	...0070
40	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	320	224,73	...0110
(W910)				




Tambor de cable de plástico Garant® Bretec®, con técnica de contacto giratorio

NEW

Características: Modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte estable galvanizado **con 3 tomas con puesta a tierra**, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. La **técnica de contacto giratorio** permite que el tambor de cable gire sin que gire la pieza que aloja las tomas, lo que evita que el cable conectado se retuerza. La **guía del cable en el mango** permite enrollar y desenrollar con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores y adecuado también para el uso temporal en exteriores.



IP44

brennenstuhl®

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9009	Ref.
m		mm	€	
25	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	240	134,98	...0120
40	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	290	176,09	...0130
(W910)				



Tambor de cable de plástico CEE Garant®

NEW

Características: Modelo especialmente robusto, caja del tambor de plástico especial sobre soporte galvanizado **con 2 tomas con puesta a tierra de 230 V** sobre fases aisladas, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua, así como **1 toma CEE de 400 V/16 A y enchufe CEE de 400 V/16 A**, de 5 polos. Además, el tambor de cable dispone de una **desconexión de seguridad tripolar** y de una protección contra el sobrecalentamiento. La **guía del cable en el mango** permite enrollar y desenrollar con seguridad. El cable ha sido probado para condiciones adversas según la norma VDE 0100 parte 704.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44

BGI
608
K2

brennenstuhl®

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9009	Ref.
m		mm	€	
30	Neopreno H07 RN-F 5G1,5	290	218,23	...0140
30	Neopreno H07 RN-F 5G2,5	290	318,28	...0150
(W910)				



Adaptador de protección

NEW

Características: Fabricado en plástico resistente con interruptor protector de defecto de corriente 30 mA para proteger contra accidentes eléctricos peligrosos.

9018 3005 Conexión de la unidad al adaptador a través de la toma con tapa abatible.

IP54



9018 3005

9018 3010 Conexión del instrumento por cable, apta para 3G0,75 a 3G2,5.

IP55



9018 3010

brennenstuhl®

Conexión	9018	Ref.
Mediante toma	€ 35,12	...3005
Mediante conexión por cable	€ 33,28	...3010

(W910)

Tambor de cable de chapa de acero SteelCore®, apto para obras

Características: Cuerpo del tambor de chapa de acero, parte anterior y posterior con aislamiento, sobre soporte estable galvanizado, con 4 tomas con puesta a tierra, con protección contra salpicaduras y tapas de cierre automático. El cuerpo del tambor resiste un golpe de frío de hasta -25 °C. El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El asa de transporte "cablepilot" garantiza un guiado de cable perfecto; se mueve en ambas direcciones pudiéndose transportar y colgar cómodamente. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable con seguridad.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

9018 0000 El cable RN es muy robusto y resistente al aceite.
- 0003

Longitud del cable		Ø del tambor	9018	Ref.
m	Tipo de cable	mm	€	
25	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	240	168,61	...0001
25	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	290	206,50	...0002
33	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	320	250,92	...0003
40	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	290	198,51	...0000

(W904)

9018 0100 El cable BQ es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes.

NEW

Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los -40 °C.

Longitud del cable		Ø del tambor	9018	Ref.
m	Tipo de cable	mm	€	
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	290	224,23	...0100
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 2,5	320	315,68	...0101
50	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	290	320,17	...0102

(W904)

IP44

BGI
608
K2brennenstuhl®
professionalLINE

9018 0000-0003



9018 0100-0102

Asa de pie para tambor de cable

NEW

Características: De plástico robusto con fijación de sujeción para tubos como los que suelen encontrarse en las bobinas de cable con Ø de 240 y 290 mm.

Aplicación: Para fijar fácilmente el tambor de cable con el pie al enrollarlo.

Para Ø de tubo	9018	Ref.
mm	€	
18	a consultar	...9000

(W910)



brennenstuhl®

Tambor de cable de plástico

Características: El material del tambor y la carcasa compuesto por una mezcla de plástico y goma es extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco omnidireccional, con 4 tomas **con puesta a tierra**, protección contra salpicaduras de agua y tapas de cierre automático. Asa de transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. El cuerpo del tambor resiste un golpe de frío de hasta -25°C . El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable sin esfuerzo.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

9018 0020 El cable RN es muy robusto y resistente al aceite.
- 0030

Longitud del cable m	Tipo de cable	9018	Ref.
		€	
33	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	224,45	...0020
33	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	349,53	...0025
50	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	270,96	...0030

(W904)

IP44
BGI
608
K2

brennenstuhl®
professionalLINE



9018 0020-9018 0030

9018 0006 El cable BQ es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los -40°C .**
- 0015

Longitud del cable m	Tipo de cable	9018	Ref.
		€	
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	260,89	...0006
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 2,5	282,27	...0010
50	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	275,66	...0015

(W904)



9018 0006-9018 0015

Tambor de cable de plástico, con bloque de potencia, apto para obras

Características: El material del tambor y la carcasa compuesto por una mezcla de plástico y goma es extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco omnidireccional, con 4 tomas **con puesta a tierra**, protección contra salpicaduras de agua y tapas de cierre automático. El bloque de potencia móvil cuenta con una indicación visual de disposición, un gancho de suspensión plegable y una correa. Asa de transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. El cuerpo del tambor resiste un golpe de frío de hasta -25°C . El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable RN es muy robusto y resistente al aceite. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable sin esfuerzo.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

Longitud del cable m	Tipo de cable	9018	Ref.
		€	
33+5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	350,28	...0035
50+5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	346,88	...0040
50+5	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	395,33	...0055

(W904)

IP44
BGI
608
K2

brennenstuhl®
professionalLINE



Tambor de cable de plástico CEE

Características: El material del tambor y la carcasa compuesto por una mezcla de plástico y goma es extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco omnidireccional, con 2 tomas **con puesta a tierra**, tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua, así como 1 toma CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE 400 V/16 A de 5 polos. Asa de transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. El cuerpo del tambor resiste un golpe de frío de hasta -25°C . El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable RN es muy robusto y resistente al aceite. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable sin esfuerzo.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

Longitud del cable m	Tipo de cable	9018	Ref.
		€	
20	Neopreno H07 RN-F 5G2,5	297,53	...0045
30	Neopreno H07 RN-F 5G2,5	368,68	...0050

(W904)

IP44
BGI
608
K2

brennenstuhl®
professionalLINE



Reloj programador

Características: Reloj programador mecánico con programa de 24 horas y tensión de contacto efectiva aumentada.

9016 0055 Con indicador de función LED, unas laminillas de plástico cierran los contactos de la toma con contacto de puesta a tierra. Para el uso en interiores.

IP20


brennenstuhl®

9016 0055

9016 0050 Regulador giratorio con cobertura protectora transparente. Toma con contacto de puesta a tierra con protección contra salpicaduras y tapa de cierre automático. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



9016 0050

Distancia de conmutación		9016		Ref.
min	Tiempos de encendido/apagado al día	€		
15	96	10,08	...	0050
15	96	6,85	...	0055
		(W910)		

Reloj programador digital

Características: Temporizador semanal/reloj programador con tensión de contacto efectiva aumentada. 10 programas de encendido y apagado con ajuste de día de la semana, hora y minuto. Su amplia pantalla con iluminación de fondo conectable permite visualizar los días de la semana y las horas en formato de 12 y de 24 horas. El reloj programador dispone de una función de cuenta atrás y una función aleatoria, así como de una memoria de datos por si falla el suministro eléctrico. Unas laminillas de plástico cierran los contactos de la toma con contacto de puesta a tierra.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Volumen de suministro: Cargador NiMH incluido.

IP20


brennenstuhl®

Distancia de conmutación		9016		Ref.
min		€		
1		20,56	...	0060
		(W910)		

Regleta de enchufes

Características: De plástico, las tomas están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. Además, la regleta de enchufes dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado.

IP20

fortis

9027 2005 Con muescas para facilitar el enrollado del cable y dos imanes en la parte posterior para fijarlo a superficies metálicas.



9027 2005



9027 2010 Con dos cómodos soportes para enrollar y cinta de velcro para fijar el cable, así como dos resistentes soportes para colgar o sujetar.



9027 2010



9027 2015 Con fusible automático de 16 A. Con cubierta de aluminio y muescas para facilitar el enrollado del cable.



9027 2015

Regleta de enchufes		Longitud del cable		Tipo de cable		Longitud mm		9027		Ref.
		m				mm		€		
5	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	315	23,80	...	2005				
5	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	350	23,35	...	2010				
6	1,6	Plástico H05 VV-F 3G1,5	445	45,36	...	2015				
										(W760)

fortis

Regleta de enchufes

Características: Modelo especialmente robusto fabricado en plástico de primera calidad, resistente a los golpes y roturas con una superficie de apoyo ancha. Las tomas están más separadas entre sí y, además, están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de un anillo obturador. La regleta de enchufes también dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado y un asa resistente para colgar o fijar.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso temporal en exteriores.


IP54

brennenstuhl®

9013 0006 5 tomas con puesta a tierra con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua.

9013 0011 5 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua, así como un **supresor de picos de corriente de 30 mA para proteger del peligro por accidentes eléctricos.**

Longitud del cable m	Tipo de cable	Longitud mm	9013	Ref.
			€	
2	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	540	27,99	...0006
5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	540	75,07	...0011
			(W910)	



9013 0006



9013 0011

Regleta de enchufes

Características: De plástico altamente resistente. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. La regleta de enchufes también dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado y un asa resistente para colgar o fijar.

Aplicación: Para el uso en interiores.

IP20

brennenstuhl®

9017 Con dos conexiones adicionales USB A.

9010 Con dos conexiones adicionales USB A y una conexión USB C.

NEW



9013



9017



9010

Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	Longitud mm	9013	9017	9010	Ref.
				€	€	€	
4	1,8	Plástico H05 VV-F 3G1,5	325	18,46	—	—	...0015
6	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	430	25,20	55,68 *	101,01	...0020
8	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	520	29,90	—	—	...0025
10	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	590	35,30	—	—	...0030
				(W910)	(W910)	(W910)	

Regleta de enchufes

Características: De plástico altamente resistente a la rotura y pies de goma que evitan los deslizamientos. **Entrada de cable frente al enchufe** para un manejo práctico. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. La regleta de enchufes también dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado y fusible automático de 16 A, así como un asa resistente para colgar o fijar.

Aplicación: Para el uso en interiores.

IP20

brennenstuhl®



Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	Longitud mm	9013	Ref.
				€	
5	2,5	Plástico H05 VV-F 3G1,5	460	26,07	...0035
8	2,5	Plástico H05 VV-F 3G1,5	650	33,06	...0040
				(W910)	

Regleta de enchufes Bremounta®

NEW

Características: De plástico altamente resistente a la rotura y pies de goma que evitan los deslizamientos. **Entrada de cable frente al enchufe** para un manejo práctico. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. La regleta de enchufes también dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado y fusible automático de 16 A, así como un asa resistente para colgar o fijar.

Aplicación: Para el uso en interiores.

IP20

brennenstuhl®



9013 0100

9013 0105 Con dos conexiones adicionales USB A.



9013 0105

Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	Longitud mm	9013 €	Ref.
4	1,5	Plástico H05 VV-F 3G1,5	315	15,08	...0100
5	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	430	42,16	...0105
6	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	430	22,64	...0110
				(W910)	

Regleta de enchufes

Características: Modelo robusto de plástico resistente a los golpes y roturas. **4 tomas con puesta a tierra** con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Enchufe de 2 polos iluminado con cubierta de protección contra salpicaduras de agua. Los prácticos asideros en la parte inferior del bloque de tomas permiten enrollar y desenrollar el cable fácilmente.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso temporal en exteriores.

IP54

BGI
608
K2brennenstuhl®
professionalLINE

Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	Longitud mm	9013 €	Ref.
4	5	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	410	64,98	...0045
4	8	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	410	85,11	...0055
				(W904)	



Distribuidor de corriente para aire pequeño

NEW

Características: De plástico resistente a los golpes y a prueba de roturas, diseño especialmente compacto, también apto para montaje en pared. **3 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A** repartidas por las 3 fases, con tapas de cierre automático, así como **1 toma CEE de 400 V/16 A** y **1 enchufe CEE de 400 V/16 A, de 5 polos**.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44

BGI
608
K2

brennenstuhl®

Longitud del cable m	Tipo de cable	capacidad de carga máx. kW	9020 €	Ref.
2	Neopreno H07 RN-F 5G1,5	6,4	82,10	...0035
2	Neopreno H07 RN-F 5G2,5	6,4	88,77	...0040
				(W910)



Distribuidor de corriente para aire de goma

NEW

Características: Fabricado con un resistente compuesto de caucho, resistente a muchos aceites, grasas, gasolina y ácidos, especialmente compacto. **3 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A** con tapas de cierre automático, así como **3 tomas CEE de 400 V/16 A** y **1 enchufe CEE de 400 V/16 A, de 5 polos**.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44

BGI
608
K2

brennenstuhl®

Longitud del cable m	Tipo de cable	capacidad de carga máx. kW	9020 €	Ref.
1	Neopreno H07 RN-F 5G1,5	11	120,88	...0030
				(W910)



Distribuidores de corriente

Características: Modelo especialmente robusto y portátil de plástico resistente, a prueba de golpes y salpicaduras de agua. El cable es resistente a los aceites.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

- 9017** Bastidor de tubo de acero galvanizado. **4 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A** repartidas por las 3 fases, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua, así como **tomas CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE de 400 V/16 A, de 5 polos.**

- 9020** Bastidor de tubo de acero con revestimiento de plástico. **4 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A** repartidas cada 2 fases, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua, y **toma CEE de 400 V/16 A** así como **1 enchufe CEE de 400 V/32 A y 1 enchufe CEE 400 V/32 A de 5 polos.** Protección mediante **1 interruptor protector de defecto de corriente 30 mA.** Las cubiertas de protección de los fusibles pueden cerrarse con llave.

Regletas de enchufes CEE	Longitud del cable m	Tipo de cable	capacidad de carga máx. kW	brennenstuhl®		Ref.
				9017	9020	
2	2	Neopreno H07 RN-F 5G1,5	11	119,30	—	...0015
1	2	Neopreno H07 RN-F 5G4,0	22	—	556,07	...0020
2	2	Neopreno H07 RN-F 5G4,0	22	—	498,83	...0017
				(W910)	(W910)	

IP44

brennenstuhl®



9017



9020

Distribuidor de corriente para aire de goma

Características: Fabricado con un compuesto de caucho duro, resistente a muchos aceites, grasas, gasolina y ácidos. **6 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A**, con tapas de cierre automático, **2 tomas CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE de 400 V/32 A y 1 enchufe CEE 400 V/32 A de 5 polos.** Las tomas están protegidas individualmente. Protección mediante interruptor protector de defecto de corriente 30 mA. Los fusibles están protegidos bajo la tapa abatible. La tapa puede fijarse con cierres rápidos para evitar que se abra involuntariamente.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

Longitud del cable m	Tipo de cable	capacidad de carga máx. kW	brennenstuhl®		Ref.
			9020	€	
2	Neopreno H07 RN-F 5G6,0	22	689,84	—	...0025
				(W904)	

IP44

BGI
608
K2brennenstuhl®
professionalLINE

Distribuidor de corriente para aire comprimido

Características: De plástico especial y resistente a los golpes con **4 tomas con puesta a tierra**, con tapas de cierre automático, así como **conexión de aire comprimido** con 2 acoplamientos monomanuales para aire comprimido. Múltiples posibilidades de conexión. La caja de distribución provista de la resistente cadena de eslabones de acero de 3 m de largo puede colgarse directamente sobre el puesto de trabajo a la altura deseada.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Longitud del cable m	Tipo de cable	capacidad de carga máx. kW	brennenstuhl®		Ref.
			9021	€	
5	Plástico H05 VV-F 3G1,5	3,5	98,30	—	...0011
				(W910)	

IP20

brennenstuhl®



Distribuidor de protección PRCD-S+

NEW

Características: Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G2,5, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible.

Aplicación: Para evitar accidentes causados por enchufes defectuosos. Comprobación de la toma al conectar, interrupción del conductor L y N si se detecta un fallo, como fallo de cableado, sobretensión y subtenensión, interrupción del conductor PE o N. El circuito del conductor de puesta a tierra permanece cerrado. Detecta errores de medición, como cuando se llevan guantes de trabajo durante la prueba y no se enciende. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



Longitud del cable m	Corriente nominal mA	Corriente de actuación mA	9025	Ref.
			€	
1,5 + 1,5	16	30	339,79 (W909)	...1030

Cables alargador

9023 Tipo de cable de goma H05 RR-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

IP44

9026 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

9071 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

9074 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible. **Ejecución pesada.** Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

9028 Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa de cierre. El cable de PUR BREMAXX® (cable BQ) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los -40 °C.** Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

9022 Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa de cierre 250 V/10-16 A. Enchufe **con puesta a tierra con luz LED** como indicación de tensión. El cable de PUR BREMAXX® (cable de poliuretano H07BQ-F) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Rango de temperaturas desde -40 °C hasta +80 °C.** Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.



9022 Con señal LED cuando hay tensión.

9023 + 9026



9071



9074 0100



9028



9022



Longitud del cable m	Sección transversal de conductor mm	9023	9026	9071	9074	9028	9022	Ref.
		€	€	€	€	€	€	
5	1,5	29,81	30,68	-	-	51,28	-	...0050
10	1,5	45,42	47,43	73,20	66,82	70,85	96,03	...0100
10	2,5	-	-	87,72	82,15	96,22	116,43	...1100
15	1,5	-	66,59	-	-	-	-	...0150
20	1,5	-	79,66	-	-	-	-	...0200
25	1,5	-	99,41	119,94	118,49	133,47	157,04	...0250
25	2,5	-	-	156,66	155,35	190,67	205,25	...1250
		(W909)	(W909)	(W909)	(W909)	(W904)	(W909)	

Toma de contacto de seguridad/ acoplamiento de contacto de seguridad

9027 De plástico. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP54

9026 **NEW** De plástico. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44

9071 **NEW** De caucho macizo. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44

9074 **NEW** De caucho macizo, modelo pesado. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44



	fortis 9027	KABELTECHNIK 9026	KABELTECHNIK 9071	KABELTECHNIK 9074	Ref.
Características	€	€	€	€	
Conectores	—	3,39	11,60	9,28	...0900
Conectores	4,56	—	—	—	...8060
Acoplamiento	—	6,31	19,96	13,43	...0905
Acoplamiento	5,51	—	—	—	...8070
	(W760)	(W909)	(W909)	(W909)	

Cable alargador CEE

Características: Tipo de cable neopreno H07 RN-F 5G, con enchufe CEE y acoplamiento 400 V, 5 polos y tapa abatible. Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44

Longitud del cable m	Intensidad de corriente A	Sección transversal de conductor mm	9029 €	Ref.
10	16	1,5	88,31	...0100
10	16	2,5	107,32	...1100
10	32	4,0	155,19	...2100
25	16	1,5	171,94	...0250
25	16	2,5	222,79	...1250
25	32	4,0	334,89	...2250
			(W909)	



Enchufe CEE/acoplamiento CEE

NEW

Características: De plástico, 5 polos.

Aplicación: Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

Características	9029 €	Ref.
Enchufe 16 A	5,69	...9005
Enchufe 16 A, con inversor de fases	19,97	...9025
Enchufe 32 A	7,48	...9010
Acoplamiento 16 A	6,64	...9015
Acoplamiento 32 A	8,66	...9020
	(W909)	

IP44



Cable adaptador CEE

NEW

Características: 1 enchufe CEE 400 V/16 A y 1 tomas CEE 400 V/32 A, 5 polos.

Aplicación: Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

Longitud del cable m	9029 €	Ref.
0,5	39,56	...9030
	(W909)	

IP44



Cables alargador

Características: Bloque de tomas robusto de plástico resistente a los golpes y roturas.

4 tomas con puesta a tierra con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45°. Con indicación visual de disposición así como ganchos de suspensión de metal abatibles y correa para tener más opciones de fijación.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP54

BGI
608
K2

brennenstuhl®

professionalLINE



Tipo de cable	Longitud del cable m	Regleta de enchufes	9028	Ref.
			€	
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	10	4	86,10	...4210
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	15	4	77,31	...4115
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	25	4	110,98	...4125

(W904)

Alargador con distribuidor múltiple

Características: Con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa cierre. Carga máxima de hasta 3600 W en todos los consumidores.

Aplicación: Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44

V
ALTHOFF
KABELTECHNIK

9029 9105 + 9110



9029 9305 + 9310

Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	9029	Ref.
			€	
3	5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	66,97	...9105
3	10	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	83,94	...9110
4	5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	50,26	...9305
4	10	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	67,50	...9310

(W909)

Alargador CEE con distribuidor múltiple

Características: Con 1 enchufe CEE 400 V/16 A y 3 tomas CEE 400 V/16 A, 5 polos. Carga máxima de hasta 10500 W en todos los consumidores.

Aplicación: Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44

V
ALTHOFF
KABELTECHNIK

Longitud del cable m	9029	Ref.
	€	
1	74,99	...9201

(W909)

Cable de conexión

Características: Con enchufe con puesta a tierra.

IP44

V
ALTHOFF
KABELTECHNIK

Tipo de cable	Longitud del cable m	9029	Ref.
		€	
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	5	23,35	...9405

(W909)

Iluminación antideflagrante

En zonas con peligro de explosión se deben utilizar linternas provistas de la protección pertinente para evitar que se produzca, p. ej., una explosión por el chispazo de encendido de la linterna.

Las directivas ATEX definen las zonas siguientes:

Zona 2: Zonas en las que **existe** riesgo de explosión solo rara vez y por poco tiempo.

Zona 1: Zonas en las que **existe** riesgo de explosión ocasionalmente.

Zona 0: Zonas en las que **existe riesgo de explosión de forma permanente o frecuentemente y durante** un periodo prolongado.

Cada linterna de bolsillo deberá incluir un código con información sobre el ámbito de aplicación:

Aparato del grupo II, no se permite su uso en la minería.

1/2/3 Indica las categorías, esta **corresponde a la zona +1**.

G/D Se puede utilizar en caso de gases/vapores (G) o polvos (D).

Ex Para uso en zonas con peligro de explosión.

ia/ib Tipo de protección seguridad intrínseca.

e Tipo de protección máxima seguridad.

IIx Grupo de gases (IIA = propano, IIB = etileno, IIC = acetileno/hidrógeno).

IIIx Grupo de polvos (IIIA = sustancias inflamables, IIIB = polvo no conductor, IIIC = polvo conductor).

Tx Categoría de temperatura, indica la temperatura superficial máxima admisible (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).

Linterna de bolsillo LED

Características: Lámpara de seguridad estanca al polvo, al gas y al agua, homologada, de policarbonato especialmente resistente a prueba de golpes, no conductor. Zona ATEX 0, certificado.

9037 0040 1975Z0
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga.
Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

IP68



9037 0040

9037 0110 2315Z0
NEW II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga.
Suministro con 2 pilas AA/LR06, sujeción de casco y clip.

IPX8



9037 0110

9037 0060 3315Z0
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da.
Suministro con 3 pilas AA/LR06 y lazo de muñeca.

IP67



9037 0060

9037 0080 3415MZ0
La cabeza de la linterna es orientable 90°. II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga.
Suministro con 3 pilas AA/LR06, lazo de muñeca y clip magnético.



IPX8



9037 0080



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud mm	PELI 9037	
					€	Ref.
1975Z0	117	2,25	24	146	47,27	...0040
2315Z0	115	6	75	158	58,01	...0110
3315Z0	138	19	146	156	88,29	...0060
3415MZ0	329	15	134	189	131,87	...0080

(W916)

Soporte para casco para linterna de bolsillo LED 1975Z0

Volumen de suministro: Sin linterna de bolsillo.

PELI	
9037	Ref.
€	
8,24	...0050

(W916)



Linterna de casco LED

Características: Carcasa fabricada de policarbonato antiestático a prueba de golpes, con cinta para la cabeza ajustable y desmontable.

- 9037 0090** 2690Z0 HeadsUp Lite™
ATEX zona 0, certificado, I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D
Ex ia IIIC T65° C Da.
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03 y banda de goma.

- 9037 0100** 2755Z0
ATEX Zone 0, certificado, II 11 G Ex ia op is IIC T4 Ga.
Con 3 ajustes de iluminación (alta, baja y parpadeante).
Se suministra con 3 pilas AAA/LR03 y correa de mano.

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	PELI	Ref.
				9037 €	
2690Z0 HeadsUp Lite™	74	11	92	84,03	...0090
2755Z0	58/115	16/8	43/61	99,11 (W916)	...0100



IPX7



9037 0090

IP54



9037 0100

Linterna de bolsillo LED

Características: Carcasa de plástico.



- 9058 9000** Ledlenser EX4
Adecuada para zona ex 0/20 con gases hasta IIC y T4 o polvos hasta IIIC y T135° C. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03.



9058 9000

- 9058 9010** Ledlenser EX7
Adecuada para los grupos de gas y de polvo máximos (IIC/IIIC), clase de temperatura T4 (135° C), zona Ex 0/20 con sistema Advanced Focus System. Desde depósitos hasta silos, protección en prácticamente todos los ambientes con riesgo de explosión por gas o polvo. Con interruptor magnético para facilitar el manejo con guantes y equipamiento personal de seguridad. Suministro con 3 pilas AA/LR6.



9058 9010

- 9058 9020** Ledlenser EX7R
Adecuada para los grupos de gas y de polvo máximos (IIC/IIIC), clase de temperatura T4 (135° C), zona Ex 1/20 con sistema Advanced Focus System. Con interruptor magnético para facilitar el manejo con guantes y equipamiento personal de seguridad. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3250 mAh, estación de carga y adaptador.




9058 9020

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	LEDLENSER	Ref.
					9058 €	
Ledlenser EX4	50	7	35	140 x 20	52,76	...9000
Ledlenser EX7	60/200	45/16	70/120	161 x 41	113,97	...9010
Ledlenser EX7R	50/220	45/10	65/140	161 x 41	214,03 (W915)	...9020

Lámpara de trabajo LED MIDI EX con batería recargable

NEW

Características: Lámpara de seguridad estanca al agua, de plástico especialmente resistente a los golpes, no conductor. Con luz principal y foco superior. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** En la parte trasera de la lámpara hay un gancho de suspensión giratorio y un imán para una fijación óptima. ATEX zona 2, certificado, II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65, temperatura de trabajo de -10 °C a +45 °C. Suministro con batería de ion de litio de 3,8 V/1600 mAh.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	9043 €	Ref.
100/200 (100 luz puntual)	5/2,5	180	125,58 (W913)	...0310

Lámpara de trabajo LED UNI EX con batería recargable

NEW

Características: Lámpara de seguridad estanca al agua, de plástico especialmente resistente a los golpes, no conductor. Con luz principal y foco superior. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** En la parte trasera de la lámpara hay un gancho de suspensión giratorio y un imán para una fijación óptima. ATEX zona 0 y zona 20, certificado, II 1G Ex ia IIC T3 Ga II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65, temperatura de trabajo de -20 °C a +45 °C. Suministro con batería de ion de litio de 3,6 V/6700 mAh.




SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	9043 €	Ref.
175/350 (150 luz puntual)	15/7,5	220	322,92 (W913)	...0305

Lámpara de trabajo LED NOVA EX

Características: Carcasa de aluminio particularmente fina, resistente a roturas y golpes, así como impermeable al agua, con revestimiento de goma, no conductor. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz de 100° a 120°. ATEX zona 1 y zona 21, certificado, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65, temperatura de trabajo de -20 °C a +45 °C.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



9043 0156



9043 0161

Luminosidad lm	Potencia W	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	Tipo de cable	Longitud del cable m	9043 €	Ref.
1700/3400	35	-	Red	-	H05 RN-F 3G1,00	10	590,70	...0156
2000/4000	31	4,3/2,15	Batería y red	Batería de ion de litio 21,6 V/3350 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	986,81	...0161

(W913)

Accesorios para lámparas de trabajo LED NOVA EX

9043 0165 Trípode
Ajustable en altura entre 1,35 y 3 m.

9043 0171 Soporte magnético
Con dos imanes extremadamente potentes con revestimiento de plástico, cada uno con una fuerza de sujeción de 10 kg.

9043 0175 Soporte de andamio
Para la fijación en andamios de obra u otros objetos redondos con un diámetro de 40 a 50 mm.

Características	9043 €	Ref.
Trípode	197,26	...0165
Soporte magnético	84,46	...0171
Soporte de andamio	56,25	...0175

(W913)



9043 0165



9043 0171



9043 0175

Linterna de bolsillo LED

Características: Carcasa de aluminio con superficie adherente y resistente, LED de alto rendimiento. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03.



format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
150	6	60	136,6 x 14,5	35,73 (W911)	...0115



Linterna de bolsillo LED

Características: Carcasa de aluminio, LED CREE, luz principal de 3 niveles 25/50/100 %, con función de luz intermitente SOS, función de enfoque para iluminación agrupada. Suministro con 3 micropilas AAA/LR03.



format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
250	4,5/12	118	134 x 26,7	42,32 (W911)	...0125



Linterna de bolsillo LED

Características: Carcasa de aluminio, LED CREE, luz principal de 3 niveles 25/50/100 %, con función de luz intermitente SOS, función de enfoque para iluminación agrupada. Suministro con 3 pilas Baby C/LR14.



format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
450	2/15	179	142 x 30	51,37 (W911)	...0130



Bolígrafo-linterna LED

Características: Carcasa de aluminio, con imán en el pie. La cabeza de la linterna es orientable 90°. Con clip de sujeción y cinta para la cabeza ajustable, se puede utilizar también como linterna de casco. Suministro con clip de sujeción, cinta para la cabeza y 1 pila AA/R6.




format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
80/20	5/15	49	112 x 19	39,04 (W911)	...0040



Linterna de bolsillo LED

Características: Carcasa de aluminio, con revestimiento de goma antideslizante e imán en el pie. El pie magnético está recubierto de caucho y, por lo tanto, ofrece protección contra arañazos en las superficies. La cabeza de la linterna es orientable 90°. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip de sujeción.



format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
150/60	2,5/8	51	152 x 15	37,66 (W911)	...0045



Linterna de bolsillo LED con batería recargable con luz UV conmutable

Características: Carcasa de aluminio, con revestimiento de goma antideslizante, clip de sujeción e imán en el pie. El pie magnético está recubierto de caucho y, por

lo tanto, ofrece protección contra arañazos en las superficies. **La cabeza de la linterna es orientable 90°.** Con LED blanco REE XP-G2 S2 y luz UV, suministro con batería recargable y cable de carga USB.

Aplicación: Gracias a la luz UV conmutable, las grietas finas de los componentes pueden hacerse visibles con la ayuda de un agente de comprobación fluorescente.



format
professional quality




Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
300	20	80	159 x 28	87,86 (W911)	...0035



Linterna de bolsillo LED con batería

Características: Carcasa de aluminio, con revestimiento de goma antideslizante, clip de sujeción e imán en el pie. El pie magnético está recubierto de caucho y, por lo tanto, ofrece protección contra arañazos en las superficies. función de enfoque para haz de luz con regulación continua. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh y USB- de carga.



format
professional quality



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
300/150	2,5/5,5	116	167 x 32	65,46 (W911)	...0050

Linterna de casco LED

Características: Carcasa de aluminio protegida contra salpicaduras de agua. **El cabezal de iluminación es orientable 180°.** Cinta para la cabeza regulable en 4 posiciones, extraíble y lavable.

9247 0055 Suministro con 3 micropilas AAA/LR03.

IP67

format
professional quality



9247 0055

9247 0060 Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh y cable de carga USB.



9247 0060

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	format 9247 €	Ref.
50/150/350	3-12	28	64 x 45 x 44	44,88	...0055
900/450/200	2- 5,5	140	78 x 50 x 44	97,63 (W911)	...0060

Lámparas LED de las series Q y V

Hyperfocus™ para haz de luz con regulación continua de luz de proyección a luz puntual.

Los distintos modos de iluminación se controlan a través de ILC (Intelligent Light Control).

Boost = Intensidad máxima, depende de la batería y el LED

Reductor = Reduce la iluminación al efecto deseado

Alta = Intensidad luminosa alta constante

Media = Intensidad luminosa media, duración de servicio media

Memory = Recuerda la intensidad luminosa más reciente

Baja = Intensidad luminosa constante larga

SOS = Función SOS

Función estroboscópica = Luz intermitente estroboscópica, frecuencia 10 Hz

Linterna de bolsillo LED serie Q

NEW

Características: De aluminio anodizado, protección contra salpicaduras de agua. Con contactos recubiertos en oro. Hyperfocus™, con función alta y baja. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

9038 0010 Q1mini
Suministro con 1 micropila AAA/LR03, llavero y clip.

9038 0015 Q1
Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

9038 0025 Q2
Suministro con 1 pila AA/LR06.

9038 0085 Q3
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03, correa de mano y riñonera.

9038 0045 Q4
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03, correa de mano y riñonera.

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	9038	Ref.
					€	
Q1 mini	30/120	5/1,5	60	98 x 15	45,69	...0010
Q1	40/160	10/4	70	144 x 15	56,21	...0015
Q2	40/200	5/2	150	116 x 26	67,58	...0025
Q3	10-380	75-2,25	50	115,3 x 26,5	90,30	...0085
Q4	8-400	80-2	200	129 x 36	98,20	...0045

(W709)



suprabeam®



9038 0010



9038 0015



9038 0025



9038 0085



9038 0045

Linterna de bolsillo LED con batería recargable serie Q

Características: De aluminio anodizado, protección contra salpicaduras de agua. Con contactos recubiertos en oro. Hyperfocus™, funciones Boost y reductora. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

9038 0020 Q1r
Suministro con batería de polímero de litio de 3,7 V/720 mAh y cable USB.

9038 0030 Q2r
Suministro con batería de polímero de litio de 3,7 V/1100 mAh, cable USB y riñonera.

9038 0040 Q3r
Suministro con batería de ion de litio de 3,6 V/3000 mAh, cable USB, lazo de sujeción y riñonera.

9038 0210 Q7xrs
Suministro con 2 baterías de ion de litio de 3,7 V/5000 mAh, cargador, adaptador 240-V con cable USB, lazo de sujeción y riñonera.

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	9038	Ref.
					€	
Q1r	6-125/550	50-1	100	144 x 15	81,57	...0020
Q2r	6-250/450	70-1,25	175	118 x 26	113,98	...0030
Q3r	6-600/1000	300-1,75	200	122 x 27	142,93	...0040
Q7xrs	6-600/2000	500-2,25/2	345	158 x 46	363,45	...0210

(W709)



suprabeam®



9038 0020



9038 0030



9038 0040



9038 0210

Soporte de casco para linternas de bolsillo

Aplicación: El soporte se adapta a todos los cascos de seguridad mediante una ranura de alojamiento lateral.

Para el modelo	9038	Ref.
	€	
Q3, Q3r, Q7xrs	15,80	...0155

(W709)



Luz LED multifunción con batería recargable M6xr

NEW

Características: Carcasa de aluminio anodizado altamente resistente y con protección contra salpicaduras. Con pulsador de 2 niveles (funciones alta y reductora) y contactos recubiertos de oro. Luz mixta de ajuste fijo 30°/70°. Cinta para la cabeza regulable, extraíble y lavable. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Volumen de suministro: Con batería de ion de litio de 3,6 V/3000 mAh, cable de carga USB, soporte para casco y cinta para la cabeza.



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud de cinta mm	9038 €	Ref.
6-600/2000	260-2,25	165	500-700	170,44 (W709)	...0050



Linterna LED de casco serie V

NEW

Características: Carcasa de compuesto de plástico y aluminio anodizado de alta calidad, protección contra salpicaduras de agua. Con pulsador y contactos recubiertos en oro. Hyperfocus™ para haz de luz con regulación continua de luz de proyección a luz puntual. Cinta para la cabeza regulable, extraíble y lavable. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

9038 0225 V3air
Con funciones boost, medio, atenuada y memoria.
Suministro con 3 pilas AAA/LR03
y cinta para la cabeza.




9038 0225



9038 0235 V3pro rechargeable
Con funciones alta, media y reductora.
Suministro con batería de polímeros de litio de 3,7 V/2800 mAh,
cargador, cable USB y cinta para la cabeza.



9038 0235

9038 0240 V4pro rechargeable
Con funciones alta, media y reductora.
Suministro con batería de polímero de litio de 3,7 V/2800 mAh,
adaptador 100-240-VCA con cable USB,
cinta para la cabeza y cintas de montaje de velcro.



9038 0240

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud de cinta mm	9038 €	Ref.
V3 air	6-160/110/ 340	80/10/3,5	195	500-700	69,73	...0225
V3pro recargable	6-300/180/1000	225/8/3	245	500-700	215,88	...0235
V4pro recargable	6-425/280/1000	220/5,5/2	250	500-700	232,63	...0240

(W709)

Batería para linternas de bolsillo

NEW

Para el modelo	Tipo	Capacidad mAh	9038 €	Ref.
Q2r	16600	1100	29,07	...0055
Q3r	18650	3000	34,92	...0060
Q7xrs	26650	5000	44,97	...0070
M6xr	18650	2900	34,92	...0075
V3pro r; V4pro r	154250	2800	47,12	...0080

(W709)



Tipo 16600



Tipo 18650



Tipo 26650



Tipo 154250

Linterna de bolsillo LED serie Core

Características: De aluminio, con enfoque giratorio continuo. Funcionamiento alternativo mediante pilas recargables de NiMH (disponibles por separado).



LEDLENSER

9058 0085 **P4 Core**
NEW Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

IP54



9058 0085

9058 0095 **P5 Core**
NEW Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con 1 pila AAA/LR06, clip y correa de mano.

IP44



9058 0095

9058 0100 **P6 Core**
NEW Luminosidad ajustable en 2 niveles. Suministro con 3 pilas AAA/LR06, clip y correa de mano.

IP54



9058 0100

9058 0080 **P7 Core**
Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con 4 micropilas AAA/LR03 y correa de mano.

IP54



9058 0080

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	LEDLENSER	Ref.
					9058 €	
P4 Core	15/60/120	20-5	25/55/90	146 x 15	30,62	...0085
P5 Core	15/60/150	12-2,5	30/60/90	120 x 26	56,69	...0095
P6 Core	25/300	25-3,5	60/200	117 x 32	62,43	...0100
P7 Core	40/250/450	25-1	100/220/300	130 x 37	86,18	...0080

(W915)

Linterna de bolsillo LED con batería recargable serie Core

Características: De aluminio, con enfoque giratorio continuo.



LEDLENSER

9058 0065 **P2R Core**
NEW Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/600 mAh, cable USB y clip.

IP54



9058 0065

9058 0090 **P4R Core**
Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/600 mAh, cable USB y clip.

IP54



9058 0090

9058 0070 **P5R Core**
Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/750 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0070

9058 0055 **P6R Core**
NEW Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2500 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0055

9058 0075 **P7R Core**
NEW Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/4800 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0075

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	LEDLENSER	Ref.
					9058 €	
P2R Core	15/50/120	5-0,5	15/45/65	103 x 15	29,42	...0065
P4R Core	15/90/200	25-1,5	15/60/90	150 x 15	47,74	...0090
P5R Core	15/130/350/500	25-1	40/110/180/250	123 x 29	89,53	...0070
P6R Core	15/240/600/900	95-2	25/120/190/240	151 x 35	107,88	...0055
P7R Core	15/440/1000/1400	90-2	15/130/210/300	158 x 35	130,36	...0075

(W915)

Linterna de bolsillo LED con batería recargable serie Work

Características: Fabricada en aluminio, sellada gracias a la nueva tecnología Flex-Sealing, con enfoque de rosca variable. Especialmente resistente a las influencias químicas, como el aceite, el gasóleo, el líquido de frenos o los disolventes.

- 9058 0020 P2R Work**
Con Power-LED, con ajuste de 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/300 mAh, riñonera, correa de mano, cable de carga magnético y clip.
- 9058 0030 P4R Work**
Con Power-LED, con ajuste de 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/600 mAh, riñonera, correa de mano, cable de carga magnético y clip.
- 9058 0035 P5R Work**
NEW Con Power-LED, con ajuste de 3 niveles. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/750 mAh, estación de carga, adaptador de corriente USB, riñonera, correa de mano, cable de carga magnético y clip.
- 9058 0040 P6R Work**
Con LED Xtreme, con ajuste de 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost, luz auxiliar para iluminación de corto alcance. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3000 mAh, estación de carga, adaptador de corriente USB, riñonera, correa de mano y cable de carga magnético.
- 9058 0050 P7R Work**
Con LED Xtreme, con ajuste de 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost, luz auxiliar para iluminación de corto alcance. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/4800 mAh, estación de carga, adaptador de corriente USB, riñonera, correa de mano y cable de carga magnético.
- 9058 0060 P18R Work**
Con LED Xtreme, con ajuste de 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 11,1 V/3000 mAh, correa de mano y cable de carga magnético.



LEDLENSER

IP54



9058 0020

IP54



9058 0030

IP68



9058 0035

IP68



9058 0040

IP68



9058 0050

IP54



9058 0060

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Dimensiones mm	LEDLENSER	Ref.
					9058 €	
P2R Work	15/50/110	7/1,5/0,5	20/60/90	120 x 15	49,06	...0020
P4R Work	15/70/170	15/3/1,25	20/65/100	164 x 15	66,14	...0030
P5R Work	15/120/320/480	1-25	30/100/165/240	132 x 38	96,52	...0035
P6R Work	15/300/700/850	45/2,5/1,5	20/115/190/230	163 x 45	129,77	...0040
P7R Work	15/390/900/1200	60/3,25/2	15/115/180/240	170 x 45	167,19	...0050
P18R Work	30/1000/2600/4500	70/4,5/2,5	50/260/420/720	183 x 99	314,97	...0060

(W915)

Estación de carga para linternas Serie Work

NEW

Características: Apto para montaje en pared. Adecuado para los modelos P5R Work, P6R Work y P7R Work utilizando las estaciones de carga individuales correspondientes.

Aplicación: Para cargar hasta 5 linternas de bolsillo al mismo tiempo.

LEDLENSER	
9058	Ref.
€	
79,41	...1095

(W915)



Sistema de iluminación LED con batería recargable Workers Friend

NEW

Características: De aluminio. Uso versátil gracias a los accesorios intercambiables. Se pueden cambiar fácil y rápidamente a través de los conectores enchufables.

Contenido del juego:

Unidad base con batería de iones de litio 18650 3,7 V/3400 mAh

Accesorio de linterna de bolsillo con enfoque deslizante

Accesorio de lámpara de montaje, orientable 180°, 115 mm de longitud, 350/175 lm

Accesorio de cuello de cisne, flexible y enfocable, Ø 7 x 320 mm, 190/100 lm

Accesorio de lámpara de inspección, flexible, Ø 4,3 mm, 3/1,5 lm

Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	LEDLENSER	Ref.
			9058 €	
280/140	5,5-2,5	90/130	135,15	...0105

Las especificaciones técnicas se refieren al uso con linterna de bolsillo.

(W915)



LEDLENSER



Linterna de casco LED

LEDLENSER

9058 1020 H5 Core

De aluminio con cabezal de lámpara de plástico. LED de alta potencia, con función Boost, con regulación de intensidad y enfoque de rosca variables, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Suministro con 2 pilas AA/LR6.

IP67



9058 1055 H7R Core

NEW

De plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable. Con tecnología de enfriamiento, sistema de control de temperatura, sistema de carga magnético, bloqueo de transporte, sin destellos, función de memoria y luz de emergencia. Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4800 mAh y cable de carga magnético.

IP67



9058 1060 H19R Core

De plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable, con luz roja para permitir visión nocturna. Con tecnología de enfriamiento, sistema de control de temperatura, sistema de carga magnético, ópticas multinúcleo, fusión del haz, bloqueo de transporte, sin destellos, función de memoria y luz de emergencia. Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4800 mAh y cable de carga magnético.

IP67



9058 1030 H5R Work

De plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED de alta potencia, con función Boost, con regulación de intensidad y enfoque de rosca variables, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/1800 mAh, clip de sujeción para casco, cinta de silicona para casco y cable de carga magnético.

IP67



9058 1040 H7R Work

De plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable y enfoque de rosca variable, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/4800 mAh, clip de sujeción para casco, cinta de silicona para casco, clip de cinturón, cable alargador y cable de carga magnético.

IP67



9058 1050 H15R Work

De plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable y enfoque de rosca variable, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Con sistema de control de temperatura, luz natural, tecnología de enfriamiento, ópticas multinúcleo, bloqueo de transporte, sin destellos, función de memoria y luz de emergencia. Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4800 mAh, clip de sujeción, cinta de silicona para casco, clip de cinturón, cable alargador y cable de carga magnético.

IP67



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud de cinta mm	LEDLENSER		Ref.
					9058	€	
H5 Core	15/200/350	20/2	30/120/160	620	63,79	...	1020
H7R Core	15/600/1000	65-4	25/200/250	620	113,51	...	1055
H19R Core	200/800/1600/3500	20/7/4	80/150/230/300	620	273,89	...	1060
H5R Work	15/300/500	45/2	30/150/200	620	110,12	...	1030
H7R Work	15/600/1000	60/4	25/200/250	620	156,98	...	1040
H15R Work	20/1000/2500	70/4	20/170/250	620	235,76	...	1050

(W915)

Accesorios para linterna de bolsillo y de cabeza Connecting-System

NEW

LEDLENSER

9058 0110 Soporte universal tipo E
Para fijar y alinear linternas de cabeza o de bolsillo a postes, tubos o trípodes. Para linternas de bolsillo se requiere un adaptador.



9058 0110

9058 0115 Soporte para trípode tipo D
Para montar hasta dos linternas de cabeza o de bolsillo en trípodes con rosca de 1/4". Para linternas de bolsillo se requiere un adaptador.



9058 0115

9058 0120 Clip de cinturón tipo A
Orientable 360°. Para fijar linternas de cabeza o de bolsillo al cinturón. Para linternas de bolsillo se requiere un adaptador.



9058 0120

9058 0125 Soporte para casco tipo H
Para fijar las frontales a los cascos de seguridad o de ciclista. El soporte se fija al casco mediante velcro o almohadilla adhesiva.



9058 0125

9058 0135 Soporte para casco tipo A, Euroslot
giratorio 360°. Para fijar linterna de bolsillo o de cabeza a cascos de seguridad con Euroslot de 30 mm. Para linternas de bolsillo se requiere un adaptador.



9058 0135

9058 0130 Soporte flexible tipo A
giratorio 360°. Para la fijación flexible de linterna de bolsillo a diversas superficies horizontales y verticales mediante imanes, almohadillas adhesivas o atornillado. Se requiere un adaptador de linterna de bolsillo.



9058 0140-0155

9058 0140 - 0155 Adaptador de linterna de bolsillo
Para acoplar linternas de bolsillo a soportes compatibles con Connecting-System



9058 0130

LEDLENSER

Características	9058	Ref.
Soporte universal tipo E	14,65	...0110
Soporte de trípode tipo D	11,54	...0115
Clip de cinturón tipo A	7,83	...0120
Soporte para casco tipo H	16,92	...0125
Soporte para casco tipo A, Euroslot	7,83	...0135
Soporte Flexible Mount Tipo A	17,94	...0130
Adaptador de linterna de bolsillo tipo A para P3 Core, P4 Core, P2R Core, P4R Core, P2R Work, P4R Work	5,87	...0140
Adaptador de linterna de bolsillo tipo B para P5R Core, P5R Work	5,57	...0145
Adaptador de linterna de bolsillo tipo C para P6R Core, P6R Work	5,57	...0150
Adaptador de linterna de bolsillo tipo D para P7R Core, P7R Work	5,57	...0155

(W915)

Batería para linternas de cabeza y de bolsillo

NEW

LEDLENSER

Para el modelo	Tipo	Capacidad mAh	9058	Ref.
P5R Core, P5R Work	14500	750	14,65	...1070
P6R Core, P6R Work	18650	3000	28,35	...1075
P7R Core, P7R Work, H7R Core, H7R Work	21700	4800	28,35	...1080
H15R Core, H19R Core, H15R Work	2 x 21700	2 x 4800	45,33	...1085

(W915)



Tipo 2 x 21700



Tipo 14500



Tipo 18650



Tipo 21700

Adaptador de carga para automóvil, para linternas de cabeza y de bolsillo

NEW

LEDLENSER

9058	Ref.
11,24	...1090

(W915)





format
professional quality

TOOLS FOR PROFESSIONALS



Bolígrafo-linterna LED con batería

Características: Carcasa de aluminio, con imán en el pie y clip de sujeción. Luz principal con regulación de intensidad variable con tira de LED COB. Gracias a la luz puntual con LED SMD, también puede usarse como linterna de bolsillo. Batería de ion de litio de 3,7 V/650 mAh integrada. Suministro con cable de carga USB.



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
100	5	30	165	33,00 (W911)	...0095

Linterna portátil LED 3 W

Características: Carcasa de plástico, con superficie de goma. Con luz principal LED COB y luz puntual LED SMD. Luminosidad regulable en 2 posiciones (30/100 %), con función de intermitente. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la linterna y un imán. Suministro con 4 pilas AA/LR06.



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
60/200	7	20	155	23,83 (W911)	...0030

Linternas portátiles LED de batería

Características: Carcasa de aluminio, con pie magnético y pinza de sujeción incl. gancho abatible en la parte posterior. Luminosidad ajustable en 2 posiciones (30/100 %). Integrada batería de polímero de litio. Suministro con cable de carga USB.



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud mm	Tipo de batería	format 9247 €	Ref.
60/200	3 -10	14-28	105	3,7 V/1800 mAh	42,42	...0075
110/380	3,5-10	19-36	160	3,7 V/3600 mAh	52,33 (W911)	...0080



Linternas portátiles LED de batería

Características: Carcasa de aluminio, con pie magnético y pinza de sujeción incl. gancho abatible en la parte posterior. LED SMD con regulación de intensidad variable y **tira de LED COB** para difusión amplia de la luz. Batería de polímeros de litio de 3,7 V/1500 mAh integrada. Además, la linterna dispone de una **función de batería externa**. Suministro con cable de carga USB.



Luminosidad lm	Duración h	Alcance lumínico m	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
300/500	7/3	100/32	116	39,98 (W911)	...0090



Lámpara cilíndrica LED con batería recargable

Características: Carcasa de aluminio, con dos imanes en la parte posterior y gancho en el cabezal. Batería de ion de litio de 3,7 V/1800 mAh integrada. Suministro con cable de carga USB.

IP54


format
professional quality


Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
360/60	2/16	220	42,88 (W911)	...0100

Linterna plegable de LED con batería recargable

Características: Carcasa de aluminio, con imán en el pie. Además, gracias a la pinza de sujeción integrada en el pie y al gancho abatible, la linterna puede fijarse prácticamente a cualquier sitio. Luz principal con regulación de intensidad variable con tiras de LED COB y luz puntual LED SMD. El cabezal de la lámpara dispone de otro imán en la luz puntual. Además, se puede bascular 180° y se puede girar 180°. Batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh integrada. Suministro incluye cable de carga USB.

IP54


format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
700/60 (120 luz puntual)	2/16 (9 luz puntual)	222 (400)	51,32 (W911)	...0105



Linternas portátiles LED de batería

Características: Carcasa de plástico, luz principal con LED COB de alto rendimiento, linterna de casco con LED SMD de alta potencia. Luminosidad regulable en 3 posiciones, luz principal alta, normal y baja, así como linterna de casco. Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la linterna y un imán en la base.

IP65


format
professional quality

9247 0065 Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh y cable de carga USB.

9247 0085 Tras 5 minutos, la luz pasa automáticamente al modo de iluminación medio (500 lumen). Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3350 mAh, soporte de carga por inducción, cable USB y adaptador.



9247 0065



9247 0085

Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	format 9247 €	Ref.
700/300/150 (120 luz puntual)	2/3,5/8 (7 luz puntual)	230	73,60	...0065
1000/500/300 (170 luz puntual)	2/2 /5 (6 luz puntual)	260	115,70 (W911)	...0085

Bolígrafo-linterna LED con batería UNIPEN

Características: Carcasa de plástico con luz principal y foco superior. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** Hay un clip y un imán en la parte trasera de la linterna. Temperatura de trabajo de -10° C a +40° C. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/750 mAh y cable USB.

Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	SCANGRIP®	
			9043	Ref.
75/150 (75 luz puntual)	4/2 (2 luz puntual)	155	€ 62,97 (W913)	...0042



Lámpara de trabajo LED con batería recargable MINIFORM/UNIFORM

Características: Carcasa de plástico con revestimiento de goma. Potente lámpara de trabajo LED COB, recargable, para una iluminación uniforme. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** En la parte trasera de la lámpara hay un gran gancho de suspensión giratorio y un imán para una fijación óptima. El pie magnético es orientable. El mango tiene un marco que puede usarse como soporte. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

9043 0049 MINIFORM
Carcasa especialmente delgada (13 mm), ideal para llevar en el bolsillo de la camisa o del pantalón.
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1600 mAh.

9043 0047 UNIFORM
Con foco superior.
Suministro con batería de ion de litio de 3,8 V/3000 mAh y estación de carga de batería de 230 VCA.

Modelo	Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	SCANGRIP®	
				9043	Ref.
MINIFORM	100/200 (120 luz puntual)	6/3 (4,5 luz puntual)	120	€ 78,07 (W913)	...0049
UNIFORM	250/500 (175 luz puntual)	4,5/2 (3 luz puntual)	190	€ 123,34 (W913)	...0047



Linterna portátil LED con batería recargable STICK LITE M

Características: Carcasa de plástico, con foco. En la parte trasera de la linterna hay potentes soportes magnéticos integrados para una fijación óptima. Diseño extremadamente delgado, 12 mm sin bordes, temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	SCANGRIP®	
			9043	Ref.
40/400 (75 luz puntual)	4/2 (4 luz puntual)	250	€ 46,80 (W913)	...0186



Linterna portátil LED con batería recargable MAG

Características: Carcasa de plástico con luz principal y foco superior. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** En la parte trasera de la linterna hay un gancho de suspensión retráctil y un potente soporte magnético integrado para una fijación óptima. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

9043 0019 MINI MAG PRO
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1200 mAh.

IP54

9043 0021 MAG
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/2200 mAh.

IP20

9043 0029 MAG PRO
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/2600 mAh.

IP54

Modelo	Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	SCANGRIP®	
				9043	Ref.
MINI MAG PRO	20/200 (80 luz puntual)	20/2 (3 luz puntual)	200	€ 58,84 (W913)	...0019
MAG	150/300 (80 luz puntual)	5/3 (5,5 luz puntual)	260	€ 72,58 (W913)	...0021
MAG PRO	60/600 (150 luz puntual)	15/1,5 (3 luz puntual)	261	€ 89,04 (W913)	...0029



Linterna portátil LED con batería recargable SLIM

Características: Carcasa de plástico, 3 en 1, lámpara de inspección, lámpara de trabajo y linterna de bolsillo. La cabeza de la linterna es orientable 270°. En la parte trasera de la linterna hay un gancho de suspensión retráctil y un potente soporte magnético integrado para una fijación óptima. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

IP30



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

9043 0037 MINI SLIM
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1200 mAh.



9043 0037

9043 0039 SLIM
Suministro con batería de ion de litio, 3,8 V/2800 mAh.



9043 0039

Modelo	Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	SCANGRIP®	
				9043	Ref.
MINI SLIM	100/200 (100 luz puntual)	5/2,5 (3 luz puntual)	132	86,30	...0037
SLIM	250/500 (100 luz puntual)	5/2,5 (5 luz puntual)	165	106,88	...0039
				(W913)	

Linterna cilíndrica LED STAR LITE

Características: Carcasa de plástico, con gancho de suspensión extraíble. Iluminación clara del área de trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

IP40



SCANGRIP®
LITE
INNOVATION FROM DENMARK



Luminosidad lm	Tipo de cable	Longitud del cable m	Calidad del cable	SCANGRIP®	
				9043	Ref.
400	H05 RN-F 2G1	5	Goma	46,80	...0111
				(W913)	

Sistema de elementos combinables para linternas cilíndricas LINE LIGHT

Características: Linterna cilíndrica especialmente delgada con carcasa de plástico protegida contra salpicaduras de agua. Ángulo de luz enfocado de 75° para una mayor iluminación del área de trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

IP67



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Aplicación: Para personalizar las composiciones de iluminación según las necesidades en la industria y la artesanía. Con posibilidad de seleccionar la longitud de las linternas cilíndricas en función de las necesidades, de acuerdo a la fuente de alimentación, en el número de vatios requerido por cada linterna o conjunto de linternas, cable de red para acoplar cada uno de los elementos y enchufe.



Luminosidad lm	Potencia W	LED Pieza	Ø x longitud mm	SCANGRIP®	
				9043	Ref.
1250	10	96	25 x 838	165,87	...1005
2000	16	156	25 x 1234	277,01	...1010
				(W913)	

Accesorios para linternas cilíndricas LINE NIGHT



Características	Dimensiones mm	SCANGRIP®	
		9043	Ref.
Soporte clip para colgar	35 x 107 x 28	9,83	...1040
Soporte de clip con imán	66 x 281	46,79	...0070
Soporte de clip con ventosa	66 x 270	39,46	...0075
Soporte magnético	31 x 38	23,34	...1045
			(W913)



9043 1032



9043 1027

Características	Dimensiones mm	SCANGRIP®	
		9043	Ref.
Fuente de alimentación de 25 W	—	43,21	...1032
Fuente de alimentación de 80 W	—	71,23	...1027
Cable de red de 8 m	—	12,48	...1035
			(W913)

Linterna cilíndrica LED con batería recargable LINE LIGHT R/C+R

Características: Carcasa especialmente delgada de plástico protegida contra salpicaduras de agua, con luz puntual adicional en la parte superior y batería recargable integrada. Ángulo de luz enfocado de 75° para una mayor iluminación del área de trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Suministro con soporte de clip con imán y gancho para una colocación flexible.

IP65

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Modelo	Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	Longitud del cable m	Ø x longitud mm	9043	Ref.
							€	
LINE LIGHT R	400/150	1,5/4	Batería	Batería de ion de litio 3,7 V/2600 mAh	—	25 x 357	127,46	...1001
LINE LIGHT C+R	600/150	2,5/8	Batería y red	Batería de ion de litio 3,7 V/5200 mAh	5	25 x 461	143,90	...1004

(W913)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable Mini

NEW

Características: Carcasa de plástico. LED COB con luz cálida o fría (2700, 3500, 4500 o 6500 Kelvin) para la iluminación de grandes superficies, intensidad luminosa regulable en 4 niveles. El anillo fluorescente brilla después de apagarse, lo que facilita encontrar la lámpara en la oscuridad. El amplio soporte es ajustable en 360°, tiene dos imanes y dos ganchos desplegables, así como un soporte para trípode para una fijación flexible. Batería externa integrada en la parte trasera, suministro con cable de carga USB.

IPX4

format
professional quality



Puede cambiarse entre cuatro temperatu-
ra de color: 6500, 4500, 3500 y 2700 K.



El anillo luminiscente facilita su
localización.



Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	9050	Ref.
				€	
300/600/900/1500	3-17	batería	Batería de ion de litio 3,7 V/800 mAh	80,26	...0120

(W911)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable

Características: Carcasa de aluminio moldeado por inyección, con asa de transporte integrada y base de apoyo ajustable. Luminosidad ajustable en 2 posiciones (30/100 %). Batería externa integrada en la parte trasera, suministro con cable de carga USB.

IP54



USB

format
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	9050	Ref.
				€	
350/1100	3-6	batería	Batería de ion de litio 3,7 V/4400 mAh	62,21	...0045

(W911)



Soporte magnético para lámparas de trabajo LED con batería de 1100 lm

9250	Ref.
€	
8,47	...0900

(W911)



Lámpara de trabajo LED

Características: Con interruptor de encendido/apagado, ángulo de haz de 100° a 120°, temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

9050 0035 Caja de enchufe con puesta a tierra integrada con tapa abatible de seguridad en la parte trasera.

9050 0040 Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4400 mAh y adaptador de carga.



Vista frontal

IP54



9050 0035

IP44



9050 0040

format
professional quality

Luminosidad lm	Potencia W	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	Tipo de cable	Longitud del cable m	9050 €	Ref.
3800	50	—	Red	—	H07 RN-F 3G1,5	5	103,48	...0035
1400	20	2,5	Batería	Batería de ion de litio 7,4 V/4400 mAh	—	—	133,71	...0040

(W911)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable

Características: Cuerpo de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, LED de alta calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. Luminosidad regulable en 2 niveles. Carcasa abatible de plástico de gran calidad con marco parcialmente revestido de goma. 2 potentes imanes en el marco para fijación en superficies metálicas. Interruptor de encendido y apagado protegido contra salpicaduras de agua. La batería puede cambiarse fácilmente sin necesidad de usar herramientas. Batería con indicación de carga y salida USB, por lo que también puede usarse como batería externa. Temperatura de trabajo de -20 °C a +40 °C.

IP44



USB

format
professional quality



Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	9050 €	Ref.
900/1600	4-8	batería	Batería de ion de litio 7,4 V/4400 mAh	143,52	...1010
1100/2550	4-8	batería	Batería de ion de litio 7,4 V/8800 mAh	211,10	...0095

(W911)



Batería para lámparas de trabajo LED con batería

Para el modelo	Tipo de batería	9050 €	Ref.
1600 lm	Batería de ion de litio 7,4 V/4400 mAh	57,17	...1015
2500 lm	Batería de ion de litio 7,4 V/8800 mAh	86,72	...0105

(W911)



Lámpara de trabajo LED

Características: Cuerpo de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, luminosidad con regulación continua (0-100 %), LED de alta calidad reemplazable (clase de eficiencia energética F) para la iluminación de grandes superficies y antideslumbrante, ángulo de haz de 120°. Carcasa abatible de plástico de gran calidad con marco parcialmente revestido de goma. 2 potentes imanes en el marco para fijación en superficies metálicas. Puerto USB y toma con puesta a tierra en la parte trasera. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

IP54



USB

format
professional quality



Luminosidad lm	Potencia W	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	9050 €	Ref.
4800	60	Red	H07 RN-F 3G1,5	3	235,78	...0060

(W911)



Foco de obra LED

Características: Carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión, con cristal de seguridad, LED de alta calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. En marco de tubo de acero con asa de transporte integrada. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.



format
professional quality

9050 0050 30 W

9050 0055 50 W

Con una toma con puesta a tierra doble en la parte trasera.



IP65



IP54

9050 0055

Luminosidad lm	Potencia W	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	format 9050	Ref.
					€	
2350	30	Red	H05 RN-F 3G1,0	2	126,30	...0050
4000	50	Red	H05 RN-F 3G1,0	2	198,56	...0055

(W911)

Foco doble LED con trípode

Características: Carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión, con cristal de seguridad, LED de alta calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. El foco doble se puede retirar fácilmente del trípode sin necesidad de usar herramientas. Gracias a su diseño especial, el foco doble puede usarse también de forma universal sin el trípode. El trípode extremadamente robusto puede extraerse hasta un máx. de 2 m de altura. Con asa de transporte y una toma con puesta a tierra doble en la parte trasera.

Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

IP54



format
professional quality



Mandril de sujeción
rápida robusto



Cierro rápido para
montaje del soporte
doble

El trípode admite un soporte doble



Luminosidad lm	Potencia W	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	format 9050	Ref.
					€	
2400	30	Red	H05 RN-F 3G1,5	5	338,20	...0065

(W911)

Foco abatible LED con batería recargable

NEW

Características: Carcasa de plástico resistente con dos aceros giratorios independientes. LED con luz cálida y fría (4000 y 7000 Kelvin) para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. Luminosidad regulable en 2 niveles. El trípode extremadamente robusto puede extraerse hasta un máx. de 1,9 m de altura. Se pliega hasta unas dimensiones compactas de 80 x 80 x 665 mm para su transporte y pesa solo 5,2 kg. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C. Incluye cable de alimentación desmontable.

Aplicación: Ideal para pintores, yeseros, etc., ya que permite iluminar zonas de forma flexible y cambiar la temperatura del color.



format
professional quality



Luz cálida (4000 K).



Luz fría (7000 K).



Plegado compacto para el transporte, con prácticas asas.

Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	format 9050 €	Ref.
1500/5000	1,5-4,5	Batería y red	Batería de ion de litio 7,4 V/2000 mAh	233,22	...0110

(W911)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable MultiBattery

NEW

Características: Carcasa metálica resistente a los golpes con soporte ajustable y montura para trípode. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie. Luminosidad regulable en 4 niveles. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Incluye 4 adaptadores de interfaz y bolsa.

Nota: Para el uso de baterías recargables de las marcas Festool y Flex, se necesita un adaptador de interfaz disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



brennenstuhl®



9044 0050 4000MA



9044 0055 6050 MH
Adicionalmente con cable extraíble.



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Duración de iluminación/Ah h	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	brennenstuhl® 9044 €	Ref.
4000MA	1125/2250/3375/4500	—	0,5-2	Batería	—	—	219,01	...0050
6050 MH	1550/3100/4650/6200	0,4-1,4	0,4-1,4	Batería y red	H07 RN-F 2X1,0	5	305,31	...0055

(W910)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable BS 8050 MH

NEW

Características: Carcasa metálica resistente a los golpes con esquinas de goma y soporte ajustable con montura para trípode. LED SMD especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, ángulo de haz de 100°. Luminosidad ajustable en 2 niveles y también regulable de forma continua. Compatible con baterías ProCORE y GBA 18 V de Bosch. Adicionalmente con cable extraíble. Se suministra con juego de tornillos para montaje en trípode, sin batería.

Nota: La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



brennenstuhl®



Luminosidad lm	Duración de iluminación/Ah h	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	brennenstuhl® 9044 €	Ref.
790-7900	0,5-1	Batería y red	H07 RN-F 3G1,0	5	331,33	...0060

(W910)

Lámpara de trabajo LED ORUM

Características: Carcasa de plástico inastillable y resistente a los golpes con asa de transporte lateral y enrollador de cable. Puede utilizarse de pie, colgada o sobre un trípode. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, ángulo de haz de 360°. La toma integrada sirve como fuente de alimentación para otras herramientas. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.



NEW
brennenstuhl®
professionalLINE




Modelo	Luminosidad lm	Potencia W	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	9044 €	Ref.
ORUM 5050	5800	47	Red	H07 RN-F 3G1,5	5	178,17	...0065
ORUM 12050	3150/6300/12600	97	Red	H07 RN-F 3G1,5	5	288,66 (W904)	...0070

Lámpara de trabajo LED con batería recargable STAR

Características: Carcasa resistente a la rotura y los golpes. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. El mango es ajustable y se puede usar como asa o soporte, se puede montar directamente en el trípode. Imán en el asa para la fijación en superficies metálicas, temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Suministro con cargador, cable de carga USB y batería de ion de litio 3,7 V/5200 mAh.

Nota: Con función de batería externa integrada, para la carga de, p. ej., teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos con batería.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Luminosidad lm	Potencia W	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	9043 €	Ref.
500/1000	8,5	5/2,5	batería	Batería de ion de litio 3,7 V/5200 mAh	137,06 (W913)	...0115

Lámpara de trabajo LED NOVA Mini

Características: Carcasa de aluminio particularmente compacta, resistente a roturas y golpes, así como impermeable al agua con revestimiento de goma. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La intensidad luminosa puede ajustarse del 10 % al 100 % mediante la función reductora continua. Con el sistema SMART GRIP 4 en 1, la anilla sirve para llevarla en la mano, como pie de apoyo abatible, como clip de sujeción para el cinturón de trabajo y como imán para aumentar sus posibilidades de montaje. Ángulo de haz de 100° a 120°, temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Luminosidad lm	Potencia W	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	9043 €	Ref.
100-1000	10	15	batería	Batería de ion de litio 3,65 V/4000 mAh	102,76 (W913)	...0260

Lámpara de trabajo LED (con batería) recargable NOVA

Características: Carcasa de aluminio particularmente delgada, resistente a roturas y golpes, así como impermeable al agua con revestimiento de goma. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La función de reducción permite el ajuste de la luz en 5 niveles. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz de 100° a 120°, temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C

IP67

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK


9043 0125



9043 0130



9043 0135



USB



9043 0191



9043 0120

Modelo	Luminosidad lm	Potencia W	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	Tipo de cable	Longitud del cable m	9043	Ref.
								€	
NOVA R	200-2000	16	20	Batería	Batería de ion de litio 7,3 V/4000 mAh	-	-	143,90 **	...0191
NOVA 4K	400-4000	30	-	Red	-	H05 RN-F 3G1,00	5	180,14	...0120
NOVA 4K C+R	400-4000	29	14	Batería y red	Batería de ion de litio 11,1 V/4400 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	280,28 *	...0125
NOVA 6K	600-6000	42	-	Red	-	H05 RN-F 3G1,00	5	206,85	...0130
NOVA 6K C+R	600-6000	42	12	Batería y red	Batería de ion de litio 11,1 V/5200 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	333,70 *	...0135

* Con indicación de capacidad de la batería y duración del funcionamiento restante.

** Con dos imanes integrados para opciones de montaje flexibles.

(W913)

Foco LED de construcción AREA LITE CO

Características: Carcasa de plástico resistente a la rotura y los golpes, resiste a las caídas de hasta 1 metro de altura. Correa de nailon con gancho para colgar o colocar directamente sobre el banco de trabajo. La toma integrada sirve como fuente de alimentación para otras herramientas. Con un **ángulo de haz de 360°** para la iluminación de grandes superficies y antideslumbrante. Temperatura de trabajo de -10 °C a +30 °C.

IP54


SCANGRIP®
LITE


Luminosidad lm	Potencia W	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	9043	Ref.
					€	
6000	45	Red	H07 RN-F 3G1,5	5	234,54	...0195

(W913)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable NOVA CONNECT

NEW

Características: Carcasa de aluminio particularmente delgada, resistente a roturas y golpes, así como impermeable al agua y polvo con un revestimiento de goma. **Compatible con baterías de 18 V** de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. Con el **control de iluminación Bluetooth®** podrá encender y apagar hasta un máximo de 4 lámparas de trabajo y regular el brillo en 5 niveles. De ese modo, con su teléfono inteligente podrá ajustar sus luces de trabajo en el entorno de trabajo. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz 110°, temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Se suministra sin batería ni conexión a la red.

Nota: Con función de batería externa integrada, para la carga de, p. ej., teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos con batería. Para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



SCANGRIP®
CONNECT



9043 0335



9043 0340

9043 0340 La batería de reserva integrada evita de forma fiable que se vaya la luz de repente.

9043 0345 La batería de reserva integrada evita de forma fiable que se vaya la luz de repente.

Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	9043 €	Ref.
NOVA 2 CONNECT	200- 2000	5,75-58	Batería y red	113,51	...0335
NOVA 4 CONNECT	400- 4000	3 -31	Batería y red	215,28	...0340
NOVA 10 CONNECT	1000-10000	1,25-12	Batería y red	346,84	...0345

El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.

(W914)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable AREA CONNECT

NEW

Características: Carcasa resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. **Compatible con baterías de 18 V** de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. Con el **control de iluminación Bluetooth®** podrá encender y apagar hasta un máximo de 4 lámparas de trabajo. De ese modo, con su teléfono inteligente podrá ajustar sus luces de trabajo en el entorno de trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.

Nota: Para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



SCANGRIP®
CONNECT



9043 0350



9043 0350 Ángulo de haz 360° Con gancho para colgar y soporte para trípode.



9043 0355 Ángulo de haz seleccionable de 360° o 180°. Con asa de transporte, gancho para colgar y soporte para trípode. La batería de reserva integrada evita de forma fiable que se vaya la luz de repente.



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	9043 €	Ref.
AREA 6 CONNECT	3000/6000	1,75- 6,5	Batería y red	215,28	...0350
AREA 10 CONNECT	2000/4000/6000/8000/10000	1 -22	Batería y red	346,84	...0355

El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.

(W914)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable VEGA CONNECT

NEW

Características: Carcasa de plástico resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. **Compatible con baterías de 18 V** de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED SMD para una iluminación uniforme y de gran superficie. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.

Nota: Para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



SCANGRIP®
CONNECT



9043 0360 VEGA 2 CONNECT



9043 0365 VEGA 4 CONNECT



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	9043 €	Ref.
VEGA 2 CONNECT	1000/2000	4,5 -18	Batería y red	95,57	...0360
VEGA 4 CONNECT	2000/4000	2,25- 4,5	Batería y red	155,48	...0365

El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.


(W914)

Foco abatible LED con batería recargable TOWER 5 CONNECT

NEW

Características: Carcasa de plástico resistente con dos aceros giratorios independientes. **Compatible con baterías de 18 V** de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. 120 LED SMD con luz blanca diurna (6500 K) para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 110°. Plegable para el transporte. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Nota: Para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	9043 €	Ref.
2500/5000	2-4,5	Batería y red	293,02	...0370

El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.

(W914)

Fuente de alimentación para lámparas de trabajo de LED CONNECT

NEW

9043 0375 Adaptador de interfaz
- 0405 Permite utilizar baterías de máquina de 18 V en las lámparas de la serie CONNECT.



9043 0415 Conexión a la red
Permite el funcionamiento en red de las lámparas de la serie CONNECT mediante conexión directa a la luminaria. Longitud del cable: 5 m.



Adaptador de interfaz



Conexión a la red

Características	9043 €	Ref.
Adaptador de interfaz para Bosch	11,85	...0375
Adaptador de interfaz para Dewalt	11,85	...0380
Adaptador de interfaz para Fein	11,85	...0385
Adaptador de interfaz para Festool	11,85	...0390
Adaptador de interfaz para Flex	11,85	...0395
Adaptador de interfaz para Makita	11,85	...0400
Adaptador de interfaz para Milwaukee	11,85	...0405
Conexión a la red	89,59	...0415

Adaptador de interfaz para más modelos bajo demanda.

(W914)



Accesorios para lámparas de trabajo LED

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

9043 0250
+ 0255

Difusor
Difumina la luz suavizándola y evitando contrastes fuertes entre luces y sombras. El difusor se fija de forma fácil y segura a la lámpara de trabajo mediante unos imanes.



9043 0250



9043 0315
+ 0320

NEW

Soporte magnético
Alojamiento giratorio. Para una colocación flexible en todas las superficies magnéticas.



9043 0315



9043 0325
NEW

Soporte de andamio
Para fijar lámparas con orificio pasante para montaje en soporte a postes y tubos con $\varnothing$ 40-50 mm.



9043 0325



9043 0140
+ 0410

Tripode
Ajustable en altura. Al tripode de 1,35-3 m también se pueden fijar dos lámparas de trabajo mediante el herraje dual disponible por separado.

9043 0140

9043 0145

Herraje doble
El soporte se necesitará para fijar dos lámparas de trabajo NOVA.



9043 0145



SCANGRIP

Características		9043	Ref.
		€	
Difusor compatible con NOVA 3K/3K C+R/4 SPS/MULTIMATCH 3		15,55	...0250
Difusor compatible con NOVA 5K/5K C+R/10K/6 SPS/10 SPS/MULTIMATCH 8		23,34	...0255
Soporte magnético para NOVA 4		38,16	...0315
Soporte magnético para NOVA 6, NOVA 10 y NOVA 12		65,67	...0320
Soporte de andamio		38,16	...0325
Tripode 0,9-2 m		101,55 N	...0410
Tripode 1,35-3 m		175,86	...0140
Accesorio doble		39,46	...0145

(W913)

Lámpara de trabajo LED Lichtblick

Características: Cabezal de lámpara de aluminio. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con articulación esférica y base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

IP65

Bauer
Bocker

Luminosidad lm	Potencia W	Tensión de conexión V	9063	9068	Ref.
			Sin reductor €	Con reductor €	
200	2,5	24	158,58 (W912)	179,42 (W912)	...0005



Abrazadera de resorte para lámparas de trabajo LED Lichtblick

Características: De metal, superficie de sujeción de goma.

apertura máx. mm	9063	Ref.
	€	
40	31,23 (W912)	...9000



Lámpara de trabajo LED

Características: Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

IP65

Bauer
Bocker

Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V	9063	9068	Ref.
				Sin reductor €	Con reductor €	
200	2,5	120	24	200,68	226,60	...0010
200	2,5	90	24	202,82	228,84	...0030
450	4,5	120	24	230,44	265,80	...0015
450	4,5	120	24	243,08	270,72	...0035
300	3	120	24	221,66	249,06	...0020
950	10	160	24	350,82 (W912)	390,86 (W912)	...0025



Accesorios para lámparas de trabajo LED

- 9063 9005** Base de fijación
De metal, galvanizado. Para placas de 90 mm de grosor.
- 9063 9010** Soporte magnético
Para fijación en superficies metálicas verticales.
- 9063 9015** Pie de apoyo
De acero, con recubrimiento de polvo

Características	9063	Ref.
	€	
Base de fijación	37,60	...9005
Soporte magnético	57,25	...9010
Pie de apoyo	53,04 (W912)	...9015



Lámpara de máquinas LED

Características: Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán revestida de goma para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.



9063 El cabezal de lámpara puede girarse 360°.

Dimensiones mm	Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V	9063 €	Ref.
140 x 40 x 40	300	3	160	24	240,44	...1000
200 x 40 x 40	600	6	160	24	344,20	...1005
250 x 40 x 40	900	9	160	24	469,86	...1010

(W912)



Dimensiones mm	Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V	9068 €	Ref.
202 x 40 x 21	600	6	120	24	240,44	...1000
324 x 40 x 21	1200	12	120	24	378,78	...1005
568 x 40 x 21	2400	24	120	24	569,04	...1010

(W912)



9069 El cabezal de la lámpara puede moverse 45° en ambas direcciones

Dimensiones mm	Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V	9069 €	Ref.
202 x 40 x 40	600	6	120	24	238,05	...1000
324 x 40 x 40	1200	12	120	24	375,03	...1005
568 x 40 x 40	2400	24	120	24	563,42	...1010

(W912)



Lámpara circular de máquina LED

Características: Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Aplicación: Ideal para la iluminación completa de cabezales de husillo giratorios, por ejemplo, en taladradoras y fresadoras.



Dimensiones mm	Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V	9063 €	Ref.
160 x 160 x 42	460	7,5	360	24	498,16	...0040

(W912)



Lámpara de trabajo LED Prolyx

Características: Con un brazo de lámpara flexible de 650 mm de longitud. Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector antes del chip de luz LED. Interruptor basculante para encender y apagar directamente en el cabezal de lámpara. Con base de imán (Ø 50 mm) para montar directamente en la máquina.



Luminosidad lm	Potencia W	Longitud del cable m	Peso kg	9046 €	Ref.
776	9,2	1,8	1,9	338,57	...0010

(W523)

